

CATALOGUE

BIENVENUE DANS L'UNIVERS DU BOIS

PANNEAUX BRUTS ET DÉCORATIFS • SOLS ET PARQUETS • TASSEaux ET MOULURES
BOIS MASSIFS ET CHARPENTE • BOIS D'EXTÉRIEUR • ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
MENUISERIES • QUINCAILLERIE



NOS AGENCES

Nos équipes de professionnels vous conseillent en agence et sur le terrain dans le choix des produits les plus adaptés à vos besoins.

Un stock important d'environ 16 000 références en bois de menuiserie, bois de construction, panneaux bruts, panneaux décoratifs, parquets, bardages, terrasses, moulures et menuiseries. Nos 20 points de ventes représentent 60 000 m² d'espace de stockage dont 36 000 m² couverts. Un choix unique de produits de qualité avec des essences françaises et du monde entier dans le respect de la filière bois.



DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS



DES STOCKS IMPORTANTS ET VARIÉS



DES SHOWROOMS



DES LIVRAISONS ADAPTÉES



Nous sommes ravis de vous accueillir dans nos showrooms pour vous fournir des conseils professionnels personnalisés. Venez découvrir notre sélection de produits et services pour tous vos projets, et bénéficiez de notre expertise pour trouver les meilleures solutions.

Avec une flotte de camions adaptés à vos besoins nous vous garantissons des livraisons rapides et efficaces sur toute l'Île-de-France et la Normandie. Nous disposons également de camions avec grue pour vos projets les plus exigeants.

LES ATELIERS DE TRANSFORMATION

Une équipe de professionnels réalise tous vos travaux sur mesure.

PANNEAUX

- Découpe
- Placage de feuilles stratifiés
- Placage de chants
- Placage de chants sans joints de colle
- Rainurage
- Usinage

BOIS MASSIF

- Dédoublage
- Délignage
- Rabotage
- Corroyage
- Profilage
- Ponçage
- Collage

MOULURES

- Moulures sur mesure
- Tasseaux sur mesure

PARQUETS

- Teinte de parquets sur mesure (huile)
- Marches d'escalier
- Plinthes, sylobates et barres de seuil sur mesure




SOMMAIRE

1. PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS	08
2. PANNEAUX BRUTS	18
3. PANNEAUX DÉCORATIFS	30
4. RÉSINE DE SYNTHÈSE	70
5. LABASOL : PARQUETS ET REVÊTEMENTS DE SOL	76
6. BOIS DE MENUISERIE	110
7. TASSEaux, PLINTHES ET MOULURES	116
8. BOIS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS	124
9. BOIS DE CONSTRUCTION	154
10. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ	162
11. LABAPORTE MENUISERIES INTÉRIEURES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES	184
12. QUINCAILLERIE	218



DECouvrez LES NOUVEAUTÉS DE NOTRE CATALOGUE



1.

Cette année, notre gamme de panneaux s'enrichit de solutions innovantes alliant qualité de l'air, durabilité et liberté de création, avec MEDITE® CLEAR pour les intérieurs sensibles et MEDITE® EXTERIOR et TRICOYA® EXTREME pour des usages extérieurs durables et performants.


Nous développons également la gamme de panneaux mélaminés et stratifiés avec la collection 24+ EGGER (photo 2), les panneaux mureaux Déco Wall (photo 3) ainsi qu'une sélection de plans de travail EGGER, reconnue pour la qualité de ses décors, ses performances techniques et son engagement environnemental.

Dans l'univers de l'aménagement extérieur, le catalogue s'enrichit avec les clôtures composites Boston Premium Modern et la clôture aluminium Opale de Fiberdeck (photo 4), alliant design contemporain, résistance aux intempéries et entretien minimal.

Enfin, la famille menuiseries intérieures évolue avec l'intégration de blocs-portes à hautes performances thermiques et des portes de sous-tenture Xinnix (photo 5), pour des intérieurs aux lignes épurées, alliant performance technique et esthétique.



2.



3.



4.



5.

LES PANNEAUX



1. PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS



PRODUITS

- **PANNEAUX MDF NEXT®**
- **PANNEAUX MDF MEDITE CLEAR**
- **CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™**
- **PANNEAUX 3 PLIS**
- **PANNEAUX et DALLES OSB**

NOTRE GAMME DE PANNEAUX ÉCO-RESPONSABLES ET BIOSOURCÉS

VOTRE AGENCE SE MET AU VERT ! en proposant une nouvelle gamme de panneaux éco-responsables et biosourcés pour vos réalisations et aménagements.

Nous avons sélectionné chez nos fournisseurs partenaires une gamme de panneaux fabriquée avec des résines végétales issues des cultures locales et renouvelables de colza, tournesol ou soja, offrant ainsi une alternative éco-responsable et biosourcée aux panneaux traditionnels.

Nos panneaux ne contiennent pas de formaldéhyde ajouté, un gaz toxique présent dans de nombreux produits industriels, y compris les résines synthétiques utilisées dans les panneaux traditionnels.

En utilisant nos panneaux éco-responsables, vous pouvez être sûrs de faire le meilleur choix pour l'environnement et pour votre santé, tout en garantissant une qualité optimale des produits.

LEXIQUE DES TERMES, LABELS ET CERTIFICATIONS



Le critère A+ : est un niveau d'évaluation des émissions de polluants volatils (COV) des produits de construction et de décoration. Il est considéré comme le niveau le plus strict et réservé aux produits les moins émissifs. Les produits qui répondent à ce critère émettent très peu ou pas de polluants volatils, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur.



LEXIQUE DES TERMES, LABELS ET CERTIFICATIONS



Le label BLUE ANGEL : garantit que les produits répondent à des normes écologiques strictes et sont respectueux de l'environnement. Il est attribué par un comité indépendant qui évalue les critères tels que l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction des émissions de CO₂, l'absence de substances toxiques et la durabilité.



Le label EXCELL® ZONE VERTE : impose des critères plus stricts que ceux prévus par la réglementation en matière d'émissions de composés chimiques. Il garantit l'absence de contaminants spécifiques qui pourraient altérer les produits stockés ou affecter le confort de vie des occupants, et permet un contrôle sur l'ensemble des produits ou matériaux entrant dans le processus de construction et ou de rénovation des bâtiments, à la fois sur le plan toxicologique et organoleptique.



Logo de marque PANGUANETA identifiant les produits PureGlue™ soit fabriqué sans formaldéhyde ajouté, grâce à un système de collage innovant non toxique. Cette technologie a été développée pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer à améliorer la qualité de l'air.



Logo créé par nos soins pour vous indiquer les produits NAF (Non Added Formaldéhyde) soit sans formaldéhyde ajouté.



Logo de la marque BONZANO pour identifier les produits NAF (Non Added Formaldéhyde) soit sans formaldéhyde ajouté.



Reconnaissance qui, selon les prescriptions du California Air resources Board (CARB) règlement ATCM 93120, atteste du classement de la teneur en aldéhyde formique HCHO (formaldéhyde) des Panneaux à base de bois destinés à l'ameublement.

Un produit « éco-reponsable » est un produit qui a été conçu, fabriqué et distribué dans une perspective de développement durable et de respect de l'environnement. Il est issu d'une démarche éco-conçue qui prend en compte les impacts environnementaux de sa production à sa fin de vie.

Le terme « biosourcé » désigne des produits fabriqués à partir de matières premières renouvelables d'origine biologique (plantes, micro-organismes, animaux). Les produits biosourcés peuvent remplacer les matières premières fossiles et réduire l'impact environnemental.

PANNEAUX MDF NEXT®



PANNEAU MDF NEXT® STANDARD

Le MDF biosourcé NEXT® STD est le premier panneau vraiment naturel qui ne prend rien à la nature. Il est conçu uniquement à partir de connexes (résidus inutilisés) d'arbres et d'huile de colza et tournesol liés par une résine 100% végétale GreenbyEvertree, sans ajout de formaldéhyde.

SANTÉ : L'air intérieur est plus sain. Un panneau NEXT® STD est aussi neutre qu'une planche de bois brut.

ENVIRONNEMENT : Un résultat carbone optimal. -20% de CO2 sur la fabrication d'un panneau NEXT® STD, avec une sélection d'essences locales replantées via le Fond Forestier du Limousin.

PERFORMANCES : La qualité Medium®, la référence du marché.

Constitué d'une fibre de bois à base de résineux, courte et homogène, il garantit :


- une grande usinabilité à cœur
- des qualités d'assemblage maximisées
- une surface lisse et dense, une texture fine, une faible porosité.



M.D.F NEXT® STANDARD

Épaisseur	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	sur commande	sur commande	✓	sur commande	✓	✓	✓

CERTIFICATION ET LABELS DU MDF NEXT® DE PANNEAUX DE CORREZE



PANNEAUX MDF MEDITE CLEAR

MDF MEDITE CLEAR ECOLOGIQUE



MEDITE CLEAR est un panneau MDF sans formaldéhyde ajouté. Il est spécialement indiqué pour les environnements intérieurs sensibles, dans lesquels les émissions de formaldéhyde doivent être limitées au minimum.

Il est destiné aux applications non-chargées. Il est idéal pour des armoires, des vitrines, du mobilier et des moulures destinés aux environnements sensibles comme les musées, les laboratoires, les galeries d'art, les maisons de soins, les hôpitaux, les crèches et les écoles.



MDF MEDITE CLEAR ECOLOGIQUE

Épaisseur

18mm

2440 x 1220



CERTIFICATION MEDITE

CARB2



CONTREPLAQUÉS PURE GLUE™



CONTREPLAQUÉS PUREGLUE™

Pangua PureGlue™ est un contreplaqué sans ajout de formaldéhyde, qui utilise un système de collage innovant et non toxique. Cette technologie a été conçue pour réduire les émissions de formaldéhyde et contribuer ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Les contreplaqués Pangua PureGlue™ sont réalisés avec la technologie adhésive Soyad™. Cet adhésif écologique, réalisé avec une résine de réticulation et de la farine de soja naturelle, fournit un lien fort et résistant à l'humidité, sans utiliser du formaldéhyde.



CONTREPLAQUÉS PEUPLIER PURE GLUE™

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	15mm	18mm	22mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ PURE GLUE™


Épaisseur	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CERTIFICATION PANGUANETA



EMISSIONS DE FORMALDEHYDE

EXEMPLE TYPE D'EMISSIONS
SUR DES PANNEAUX
DE PLACAGES
(CARB test protocole)





PANNEAUX 3 PLIS



PANNEAUX 3PLIS RÉSINEUX ET FEUILLUS

ESSENCES :



ÉPICÉA



MÉLÈZE DE PAYS



DOUGLAS



CHÊNE

EXEMPLE :



PANNEAU
3PLIS

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux 2 plis extérieurs conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm

Essence\Epaisseur	13mm	15mm	19mm	22mm	26mm	27mm	32mm	42mm
Épicéa B/C+	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Mélèze de pays A/B	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
Douglas B/C	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FEUILLUS

PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm

Essence\Epaisseur	20mm
Chêne A/B	✓

Longueurs disponibles selon arrivage : 1650/2050/2300/2500/3000mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo

CERTIFICATION TILLY



PANNEAUX ET DALLES OSB

PANNEAUX ET DALLES OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d’adjonction d’un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	13mm
RÉSINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-



DALLES OSB3

Épaisseur	15mm	18mm	22mm
RÉSINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

CERTIFICATION SWISS KRONO



Nos produits SWISS KRONO OSB 3 bénéficient de l’attestation EXCELL Zone verte, ils ont des émissions comparables à celles d’un bois massif, en particulier en ce qui concerne le formaldéhyde et le pentachlorophénol (PCP). Ainsi, nos panneaux peuvent être incorporés dans la fabrication de pièces à milieu intérieur dit sensible.

CERTIFICATION I-PAN BONZANO



L’OSB I-PAN de BONZANO est fabriqué avec une colle MDI résistante à l’humidité et totalement dépourvue de formaldéhyde.

LES PANNEAUX



2. PANNEAUX BRUTS

PRODUITS

- PANNEAUX INTÉRIEURS
- PANNEAUX MILIEUX HUMIDES
- PANNEAUX IGNIFUGES
- PANNEAUX TECHNIQUES / SPÉCIFIQUES

PANNEAUX INTÉRIEURS

AGGLOMÉRÉS



AGGLOMÉRÉS STANDARDS

Épaisseur	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
2800 x 2070	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1310	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
3050 x 1850	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	✓	-	-	-



DALLES AGGLOMÉRÉES INTÉRIEURES CTBS

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

M.D.F



M.D.F

Épaisseur	3mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
3050 x 1220	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓



MEDILAND®

Épaisseur	3mm	5mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2440 x 1220	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
3660 x 1850	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MEDIUM®

Épaisseur	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm	50mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3700 x 2070	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-

PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux MDF réalisés à l’aide d’une technique de raffinage avancée et de résines spéciales. Ses excellentes propriétés de surface et l’uniformité de leurs qualités et de leurs épaisseurs, conviennent parfaitement aux finitions mélaminées et revêtements les plus fins. Leurs légèretés offrent de nouvelles possibilités de conception dans de nombreuses applications.

MEDITE®

Épaisseur	3mm	6mm	9mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2745 x 1220	-	✓	-	-	-	-	-	-
2745 x 1525	-	-	-	-	-	✓	✓	-
3050 x 1220	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS EXOTIQUES COLLAGE INTÉRIEUR (qualité import)

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	21mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TWIN CEIBA COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm
3100 x 1850	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TOUT PIN

Épaisseur	9mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1250 I/II	✓	✓	✓	✓	✓
2500 x 1250 III/II	✓	✓	✓	✓	-
2500 x 1250 III/III	✓	✓	-	-	-



CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
2520 x 1870	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3120 x 1870	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
3120 x 2120	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX INTÉRIEURS

CONTREPLAQUÉS (SUITE)



CONTREPLAQUÉS PEUPLIER B/BB FIL TRAVERS

Épaisseur	5mm	10mm	15mm	18mm
2120 x 3120	✓	✓	✓	✓




CONTREPLAQUÉS PEUPLIER FACE HDF

Épaisseur	15mm	18mm
3100 x 2100	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE INTÉRIEUR

Épaisseur	3mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm	40mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1830	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-



CONTREPLAQUÉS TOUT BOULEAU S/BB

Épaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500 x 3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS TOUT HETRE B/BB

Épaisseur	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
2500 x 1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓




PANNEAUX INTÉRIEURS

LATTÉS




Lattés composés d’une âme peuplier et de deux faces exotiques.

LATTÉS FACES EXOTIQUES						
Épaisseur	15mm	18mm	19mm	22mm	25mm	30mm
2520 x 1240	✓	✓	✓	✓	-	-
3540 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lattés légers 3 plis 2 faces HDF 2,2mm

LATTÉS LÉGERS 3 PLIS FACES HDF					
Épaisseur	19mm	28mm	38mm	50mm	
2600 x 2070	✓	✓	✓	✓	
5200 x 2070	✓	✓	✓	✓	




LATTÉS LÉGÉS 3 PLIS 2 FACES MDF BRUT J-LIGHT				
Épaisseur	30mm	40mm	50mm	
1225 x 2980	✓	✓	✓	




PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

AGGLOMÉRÉS



AGGLOMÉRÉS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	28mm	30mm	38mm
2800 x 2070	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
3050 x 1850	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3050 x 1250	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
3050 x 2070	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓



DALLES AGGLOMÉRÉES HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm	22mm
2050 x 925	✓	✓	✓

OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	13mm
RESINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-




DALLES OSB3

Épaisseur	15mm	18mm	22mm
RESINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

PANNEAUX
BRUT

M.D.F



Les MDF hydrofuges sont des panneaux de fibres de moyenne densité, destinés à des emplois en milieu humide.

M.D.F CTBH						
Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MEDILAND® CTBH				
Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	-	-	✓	-
3660 x 1850	✓	✓	✓	✓



MEDIUM® CTBH						
Épaisseur	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Panneaux MDF conçus pour de multiples utilisations en extérieur. Ils conviennent à un large éventail d'applications en extérieur telles que les enseignes, les moulures et les éléments de porte, les panneaux en relief, le mobilier de jardin, les présentoirs extérieurs, les intérieurs de bateaux et les tableaux d'affichage sportifs.

MEDITE® EXTERIOR				
Épaisseur	12mm	15mm	18mm	22mm
2440 x 1220	✓	-	-	✓
3050 x 1220	-	✓	✓	-



PANNEAUX MILIEUX HUMIDES

nouveau
2026



Le MDF MEDITE TRICOYA® EXTREME est un matériau innovant offrant une **durabilité exceptionnelle** et une excellente stabilité dimensionnelle. Grâce à sa formulation à base de fibres de bois acétylées, il est adapté aux usages extérieurs et aux milieux humides, tout en conservant la légèreté, la facilité d'usinage et la liberté de conception propres au MDF. **Véritable alternative au béton, aux plastiques et aux métaux**, il ouvre de nouvelles possibilités créatives et bénéficie d'une **garantie pouvant atteindre 50 ans hors sol et 25 ans en contact avec le sol**.

MDF MEDITE® TRICOYA EXTREME

Épaisseur	18mm
3050 x 1220	✓



CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ COLLAGE EXTERIEUR CTBX

Épaisseur	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX IGNIFUGES

AGGLOMÉRÉS



Panneaux de particules traités avec un produit qui augmente sa résistance au feu.

AGGLOMÉRÉS IGNIFUGES M1

Épaisseur	16mm	18mm	19mm
2800 x 2070	-	-	✓
3050 x 1250	✓	✓	-
3050 x 1850	-	-	✓

M.D.F



MEDILAND® IGNIFUGES M1

Épaisseur	12mm	16mm	19mm	22mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓
3660 x 2070	✓	✓	✓	✓



MEDIUM® IGNIFUGES M1

Épaisseur	6mm	10mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONTREPLAQUÉS



CONTREPLAQUÉS TOUT PEUPLIER IGNIFUGE M1

Épaisseur	6mm	9mm	15mm	18mm	22mm
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓




CONTREPLAQUÉS TWIN OKOUMÉ IGNIFUGE M1

Épaisseur	5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	30mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3100 x 1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX TECHNIQUES/SPÉCIFIQUES


AGGLOMÉRÉS



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT®

Épaisseur	38mm	50mm
BRUT 2800 x 2070	✓	✓
BOUCHE PORE 2800 x 2070	✓	✓
BLANC 2800 x 2070	✓	✓



Panneaux agglomérés hydrofuges recouverts de papier imprégné de résines phénoliques avec une finition antidérapante.

AGGLOMÉRÉS ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	10mm	12mm
3660 x 1830	✓	✓

M.D.F



Les MDF «Bouche Pore» sont des panneaux de MDF avec 2 faces lisses blanches.

M.D.F BOUCHE PORE

Épaisseur	10mm	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓	✓



MDF cintrable, idéal pour surfaces courbées, avec une face lisse à peindre ou plaquer et une face rainurée (sens long ou travers).

M.D.F SPÉCIAUX CINTRABLES


Épaisseur	10mm
Fil long 3050 x 1220	✓
Fil travers 1220 x 3050	✓



Panneaux légers composés de faces en MDF mince et d'un remplissage de MDF très léger. Par leur légèreté ils permettent la réalisation d'étagères, de portes, de cloisons, plafonds ...

M.D.F SOLUTIONS LÉGÈRES

Épaisseur	38mm	40mm	50mm
IBERPAN 400 2850 x 2100	-	✓	✓
FINLIGHT 2850 x 2100	✓	-	✓




Les FIBRACOLOR® sont des panneaux de fibres de bois teintés dans la masse.

M.D.F TEINTÉ (FIBRACOLOR®) : NOIR

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2850 X 2100	✓	✓	✓

PANNEAUX TECHNIQUES/SPÉCIFIQUES




Le Valchromat est un panneau en fibres de bois colorées dans la masse. Valchromat a des caractéristiques physiques et mécaniques uniques : résistant à l'humidité, densité plus importante, résistance mécanique plus élevée, facilité d'usinage/fraisage, moindre abrasion d'outils, moindre répulsion
Noir, gris clair, gris foncé.

M.D.F TEINTÉ (VALCHROMAT®) : NOIR, GRIS CLAIR, GRIS FONCÉ

Épaisseur	8mm	19mm	30mm
2440 X 1830	✓	✓	✓


Retrouvez également notre gamme de MDF Teinté texturés page 44

CONTREPLAQUÉS




CONTREPLAQUÉS COFFRAGE FILMÉS LISSES

Épaisseur	15mm	18mm
PEUPLIER 2500 x 1250	✓	✓
EUCALYPTUS 2500 x 1250	✓	✓
BOULEAU 2500 x 1250	✓	✓



CONTREPLAQUÉS BOULEAU FILMÉS LISSES BRUN CLAIR

Épaisseur	6,5mm	12mm	15mm
1530 x 3100	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS FILMÉ ANTIDÉRAPANTS

Épaisseur	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm
PEUPLIER 2500 x 1250	-	-	✓	✓	✓	-
BOULEAU 2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BOULEAU 1525 x 2500	✓	✓	✓	✓	✓	-
BOULEAU 1500 x 3000	✓	✓	✓	✓	✓	-
BOULEAU 1850 x 3100	-	✓	-	-	-	-
BOULEAU 1850 x 3700	-	✓	-	-	-	-
EUCALYPTUS 2500 x 1250	-	✓	✓	✓	-	-
EUCALYPTUS 3050 x 1525	-	✓	✓	✓	-	-



CONTREPLAQUÉS CINTRABLES

Épaisseur	7mm	9mm
Fil long 2500 x 1220	✓	✓
Fil travers 1220 x 2500	✓	✓

LES PANNEAUX



3. PANNEAUX DÉCORATIFS

PRODUITS

- PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS
- PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS
- PANNEAUX MURAUX
- PANNEAUX ÉBÉNISTERIE
- PLANS DE TRAVAIL
- PANNEAUX COMPACT

PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

MÉLAMINÉS BLANCS INTÉRIEURS




Panneaux agglomérés recouverts d’une pellicule de mélamine blanc 80g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : SM/lisse ou ST7/grainé (nous consulter pour le stock).

MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN W908 SM

Épaisseur	19mm
2800 x 2070	✓

MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN STD LISSE/ GRAINÉ

Épaisseur	7,5mm	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm
2500 x 1250	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2550 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-
2440 x 2100	✓	-	-	-	-	-	-	-
2800 x 2070	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
3060 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-
4150 x 2070	-	-	-	-	-	-	✓	-



Panneaux agglomérés recouverts d’une pellicule de mélamine blanc 120g sur les 2 faces. Disponibles en 2 finitions : SM/lisse ou ST7/grainé (nous consulter pour le stock).


MÉLAMINÉS BLANCS SUPER W980 SM/ST7

Épaisseur	8mm	12mm	16mm	19mm	22mm	30mm
2800 x 2070	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS SUPER FINITION PORE BOIS

Épaisseur	8mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES




MÉLAMINÉS BLANCS HYDROFUGES CTBH

Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

PANNEAUX MÉLAMINÉS BLANCS

MÉLAMINÉS BLANCS MILIEUX HUMIDES (SUITE)



MÉLAMINÉS BLANCS SUPER HYDROFUGES CTBH W980 SM/ST7		
Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS IGNIFUGES




Panneaux mélaminés résistants au feu.

MÉLAMINÉS BLANCS SUPER IGNIFUGES M1 W980 SM	
Épaisseur	19mm
2800 x 2070	✓

MÉLAMINÉS BLANCS MOYEN IGNIFUGES M1		
Épaisseur	16mm	19mm
2800 x 2070	✓	✓

MÉLAMINÉS BLANCS EUROLIGHT



Panneaux composés de 2 panneaux de particules bruts ou mélaminés de 8mm d'épaisseur et d'une âme alvéolaire en carton.

PANNEAUX ALVÉOLAIRES EUROLIGHT		
Épaisseur	38mm	50mm
BLANC 2800 x 2070	✓	✓

TABLETTES



2 chants longs plaqués - ép : 18mm LONGUEUR: 2500mm

TABLETTES BLANCHES : lisse / grainé						
Épaisseur	300mm	400mm	500mm	600mm	800mm	
chant ABS 0.6mm	✓	✓	✓	✓	✓	
chant ABS 1mm	✓	✓	✓	✓	-	
chant ABS 2mm	-	✓	✓	✓	-	

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau
2026



L'offre décorative EGGER est disponible dans le même décor en panneaux sur support panneaux de particules ou MDF, en stratifiés et en bandes de chant. Faites également du chant un élément design en utilisant les décors créatifs.



EGGER - GAMME EDC24+

	format
MÉLAMINÉ	2800 x 2070mm
STRATIFIÉ 0,8mm	3050 x 1310mm
STRATIFIÉ XL 0,8mm	2790 x 2060mm
BANDE DE CHANT ABS	0,8 x 23mm 75ml
BANDE DE CHANT PerfectSense Premium	1 x 23mm 75ml

EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS UNIS 12mm



W1000 ST9 Blanc Premium U113 ST9 Beige Sable U708 ST9 Gris Clair U961 ST7 Gris Graphite U999 ST7 Noir H3157 ST12 Chêne Vincenza H3395 ST12 Chêne Naturel Corbridge H3734 ST9 Noyer Naturel de Bourgogne

PANNEAUX MDF LAQUÉS PERFECTSENSE® PREMIUM MAT ET GLOSS



W1000PM Blanc premium W1100 PM/PG Blanc Alpin U702 PM Gris Cache-mire U705 PM Gris Angora U767 PM Gris cubanite U961 PM Gris Graphite U599 PM Bleu indigo U665 PM Vert minéral U999 PM/PG Noir

Disponible en stratifié.

AUTRES REFERENCES STRATIFIÉS PERFECTSENSE®



W1001 PM Blanc premium âme colorée W1101 PM Blanc Alpin âme colorée H1204 TM22 Frêne Lugano naturel clair H1228 TM12 Frêne Abano anthracite H3041 TM12 Eucalyptus naturel

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau
2026

EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS UNIS 19mm

W960 ST7/SM Blanc classique	W980 ST7/SM Blanc kaolin	W990 ST9 Blanc cristal	W1000 ST9/ ST19/ST38 Blanc premium	W1100 ST9 Blanc alpin	W1200 ST9 Blanc porcelaine	U705 ST9 Gris angora	U775 ST9 Gris Brume	U707 ST9 Soie grise	U708 ST9 Gris clair
U763 ST9 Gris perle	U788 ST9 Gris arctique	U732 ST9 Gris macadam	U963 ST9 Gris ombre	U968 ST9 Gris carbone	U961 ST7 Gris graphite	U998 ST38 Reflet Noir	U999 ST7/ST12 ST19/ST76/ST78 Noir		
U104 ST9 Blanc albâtre	U222 ST9 Blanc écru	U113 ST9 Beige sable	U216 ST9 Blanc cassé	U115 ST9 Beige carat	U156 ST9 Beige rosé	U702 ST9 Gris cachemire	U211 ST9 Beige amande	U748 ST9 Brun sépia	U750 ST9 Gris souris
U201 ST9 Gris galet	U960 ST9 Gris Onyx	U727 ST9 Gris argile	U767 ST9 Gris cubanite	U989 ST9 Brun noir	U740 ST9 Gris argile foncé	U741 ST9 Brun taupe	U899 ST9 Soft Black		
U125 ST9 Jaune sable	U232 ST9 Nude abricot	U830 ST9 Nude Terracotta	U325 ST9 Rose antique	U335 ST9 Rouge oxyde	U399 ST9 Rouge grenat	U502 ST9 Bleu brume	U504 ST9 Bleu cosmique	U599 ST9 Bleu indigo	U540 ST9 Bleu denim
U545 ST9 Bleu baltique	U575 ST9 Bleu profond	U500 ST9 Bleu glacier	U646 ST9 Vert Niagara	U565 ST9 Bleu océan	U608 ST9 Vert opale	U636 ST9 Vert fjord	U638 ST9 Vert sauge	U780 ST9 Gris céladon	U604 ST9 Vert eucalyptus
U665 ST9 Vert minéral	U640 ST9 Vert olive	U645 ST9 Vert agave	U699 ST9 Vert foncé	U131 ST9 Jaune citron	U114 ST9 Jaune tournesol	U163 ST9 Jaune curry	U332 ST9 Orange	U350 ST9 Orange de Sienne	U818 ST9 Marron foncé
U321 ST9 Rouge	U323 ST9 Rouge cerise	U311 ST9 Rouge bordeaux	U363 ST9 Rose flamingo	U420 ST9 Lilas	U430 ST9 Violet	U522 ST9 Bleu horizon	U505 ST9 Bleu nordique	U560 ST9 Bleu outremer	U525 ST9 Bleu de Delft
U633 ST9 Bleu turquoise	U570 ST9 Bleu nuit	U630 ST9 Vert pomme	U626 ST9 Vert kiwi	U606 ST9 Vert sapin					

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau
2026


EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS BOIS 19 mm

H1225 ST12 Frêne Trondheim	H3195 ST19 Fineline blanc	H1223 ST19 Frêne Seville	H3433 ST22 Pin Aland polaire	H1401 ST22 Pin Cascina	H3430 ST22 Pin Aland blanc	H3450 ST22 Fleetwood blanc	H3860 ST9 Erable américain champagne	H1277 ST9 Acacia de Lakeland crème	H1312 ST10 Chêne White river cérusé sable
H1710 ST10 Châtaignier Kentucky sable	H3156 ST12 Chêne Corbridge gris	H3152 ST19 Chêne Vicenza blanchi	H3157 ST12 Chêne Vicenza	H1732 ST9 Bouleau sable	H3840 ST9 Erable Mandal naturel	H3171 ST12 Chêne Kendal huilé	H3131 ST12 Chêne Davos naturel	H3730 ST10 Hickory naturel	H3368 ST9 Chêne Lancaster naturel
H3395 ST12 Chêne Corbridge naturel	H1636 ST12 Cerisier Locarno	H1715 ST12 Noyer Parona	H3170 ST12 Chêne Kendal naturel	H1487 ST22 Epicéa de Bramberg	H1113 ST10 Chêne Kansas marron	H3398 ST12 Chêne Kendal cognac	H1362 ST12 Chêne Baronia clair	H1357 ST10 Chêne Sprée grège	H1910 ST9 Hêtre Willow
H3332 ST10 Chêne Nebraska gris	H1399 ST10 Chêne Denver chamois	H305 ST12 Chêne Tonsberg naturel	H1145 ST10 Chêne Bardolino naturel	H1303 ST12 Chêne Belmont marron	H1330 ST10 Chêne Santa Fé vintage	H3133 ST12 Chêne Davos chamois	H3700 ST10 Noyer Pacifique naturel	H1714 ST19 Noyer Lincoln	H3734 ST9 Noyer Bourgogne naturel
H2033 ST10 Chêne de Hunton foncé	H1307 ST19 Noyer Warmia brun	H3710 ST12 Noyer Carini naturel	H309 ST12 Chêne Tonsberg marron foncé	H3702 ST10 Noyer Pacifique tabac	H1199 ST12 Chêne thermo noir	H3043 ST12 Eucalyptus brun foncé	H3146 ST19 Chêne Lorenzo sable	H3158 ST19 Chêne Vicenza gris	H3003 ST19 Chêne Norwich
H3197 ST19 Fineline gris moyen	H3198 ST19 Fineline gris foncé	H1313 ST10 Chêne White river cérusé gris	H3190 ST19 Fineline Metallic anthracite	H3702 ST10 Noyer Pacifique tabac	H1334 ST9 Chêne Sorano clair	H3012 ST22 Coco bolo	H3303 ST10 Chêne Hamilton naturel	H3331 ST10 Chêne Nebraska naturel	H1582 ST15 Hêtre du tyrol
H1367 ST40 Chêne Casella naturel clair	H1176 ST37 Chêne Halifax blanc	H1180 ST37 Chêne Halifax naturel	H1181 ST37 Chêne Halifax tabac	H3176 ST37 Chêne Halifax zinc	H1250 ST36 Frêne Navarra sable	H1142 ST36 Chêne Sacramento marron	H1385 ST40 Chêne Casella naturel	H3311 ST28 Chêne Cuneo blanchi	H1318 ST10 Chêne sauvage naturel
H3309 ST28 Chêne Gladstone sable	H3326 ST28 Chêne Gladstone naturel	H3325 ST28 Chêne Gladstone tabac	H1384 ST40 Chêne Casella blanc	H1386 ST40 Chêne Casella marron	H1369 ST40 Chêne Casella brun	H3317 ST28 Chêne Cuneo brun	H3409 ST38 Mélèze naturel	H3408 ST38 Mélèze brun thermo	H3406 ST38 Mélèze anthracite

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

nouveau
2026


PANNEAUX
DÉCORATIFS



EDC24+ MÉLAMINÉS DÉCORS MATIÈRES 19 mm



EDC24+ CHANTS CRÉATIFS sur commande



PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

PFLEIDERER






PFLEIDERER - COLLECTION 2025/2028 :




	format
MÉLAMINÉ 8mm	2800 x 2100 (sur commande)
MÉLAMINÉ 19mm	2800 x 2100
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	4100 x 1300
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	2800 x 2070 (sur commande)
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm
BANDE DE CHANT PRÉ ENCOLLÉ	MÉLAMINÉ 0,6mm

100 décors coordonnés: panneaux mélaminés, stratifiés et bande de chant.
Demandez la gamme complète à notre équipe commerciale.

UNIS CHROMATIQUES

								
U16007 SD VANILLE	U11509 SD MAGNOLIA	U15007 SD ROSE CLAIR	U17035 SD LOTUS	U18003 SD BLEU CRISTAL	U18029 SD HORIZON	U18505 SD LAGUNE	U19503 SD AVOCAT	
								
U15009 SD DÉSERT	U15010 SD DIJON	U17040 SD ROSE DORÉ	U16051 SD ROUGE SIENA	U18059 SD BLEU GENTIANE	U18074 SD ATLANTIQUE	U18502 SD BRISTOL	U19504 SD ZUCCHINI	U19515 SD TAIGA
								
U15579 SD JAUNE OEUF	U16166 SD SALSA	U17005 SD ROUGE CARMIN	U17008 SD ROUGE RUBIS	U17500 BLEU ROYAL	U18501 SD FJORD	U19006 SD SKAGERRAK	U19008 SD LABRADOR	

UNIS NEUTRES

								
U16003 SD BEIGE SABLE	U12168 SD GRIS CACHEMIRE	U12044 SD GRIS DAUPHIN	U18031 SD MOUETTE	U19014 SD SAUGE	W10100 SD INTERIOR WHITE	U11102 SD, HG CRAIE	U12188 SD GRIS CLAIR	
								
U15190 SD CUVO	U16002 SD CONGO	U12092 SD ZONDA GRIS	U18044 SD SMOKE	U19024 SD VERT ROSEAU	U11026 SD BLANC CRISTAL	U11027 SD BLANC GLACIER	12115 SD GRIS PLATINE	U12290 SD GRIS ANTHRACITE
								
U12257 SD FUMEE	U12211 SD LAVA	U16058 SD BE ROOTED	U18043 SD POSÉIDON	U12000 SD, HG, RO NOIR VOLCAN	U12233 SD NOIR MÉTALLISÉ			
						SD : Sandpearl HG : Brillant RO : Rochester		

SD : Sandpearl
HG : Brillant
RO : Rochester

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

MATIÈRES

				
F76001 CA/CE LOFTEC	F76044 CA/CE BELLATO GRIS	F76110 SD KITO BRONZE	F79934 CA/CE FERRO NOIR	M80000 HG/SM ALU 1 COULEUR ACIER



CA/CE : Ceramo
SD : Sandpearl
HG : Brillant
SM : Satiné Matt

BOIS

								
R20453 RO CHÊNE SHELBY	R38002 RU ACACIA	R20021 NW CHÊNE DE LINDBERG	R20095 NW CHÊNE MILANO	R37016 NW ORME SALBURY NATURE	R20380 NW CHÊNE AMÉRICAIN	R20074 RU CHÊNE BORDEAUX CLAIR	R20391 NW CHÊNE BIJOUX MUSCAT	R20256 NW LORENZO
								
R20383 NW CHÊNE PUR	R20100 NW CHÊNE CANNELLE	R34033 NW FRÊNE MONTAGNARD	R20455 RO CHÊNE BALVENIE SABLE	R20038 NW CHÊNE CHALET NATURE	R20315 NW CHÊNE ARTISAN	R55011 DU ANDERSON PINE WHITE	R27043 NW ERABLE KIRUNA	R55064 FL PIN MARITIME
								
R24029 FL HETRE FJORD CLAIR	R20410 RO CHÊNE MARYLAND	R20286 NW CHÊNE ITALIEN	R37017 RO ORME SALBURY GRIS	R20128 RU CHÊNE SONOMA CLAIR	R20031 RU CHÊNE SONOMA TRUFFÉ	R20027 RU CHÊNE LANCELOT CLAIR	R20006 RU CHÊNE SONOMA	R20351 NW FLAMED WOOD
								
R30011 NW MADISON WALNUT	R30135 NW NOYER OKAPI	R30159 RO PRESTON	R38000 NW CHATAIGNIER	R20456 RO CHÊNE BALVENIE TABAC	R42006 FL CERISIER HAVANNA	R42056 FL CERISIER TOULOUSE	R30013 NW NOYER ALTAMIRA FONCÉ	R50095 NW TECK LAOS
								
R20234 NW CHÊNE SPRINGFIELD FONCÉ	R20033 NW CHÊNE FONCÉ	R50004 RU SANGHA WENGÉ NATURE	R20380 NW CHÊNE MOIRÉE	R34032 NW FRÊNE PORTLAND NOIR				

RO : Rochester
RU : Rustic Wood
NW : Natural Wood
DU : Dune
FL : Florence

PRIMEBOARD

								
U11027* XTSM/SD BLANC GLACIER	U11102 XG/SD CRAIE	U11102* XTSM/SD CRAIE	U12000* XTSM/SD, XTSM/XTSM NOIR VOLCAN	U12168 XTSM/SD GRIS CACHEMIRE MATT	12115 XTSM/SD GRIS PLATINE	U12257 XTSM/SD FUMÉE	U16068 XTSM/SD NOISETTE	U19024 XTSM/SD VERT ROSEAU
								
U19008 XTSM/SD LABRADOR	U19006 XTSM/SD SKAGERRAK	U18004 XTSM/SD BLEU FONCÉ	U18043 XTSM/SD POSÉIDON					

SD : Sandpearl
XG : XTreme Brillant
XTSM : XTreme SuperMatt

*Disponible en stratifié.

PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS



SWISS KRONO - ONE WORLD COLLECTION :



	Format
MÉLAMINÉ 8mm	nous consulter
MÉLAMINÉ 19mm	2800 x 2070
STRATIFIÉ HPL 0,8mm	3050 x 1320
BANDE DE CHANT NON ENCOLLÉ	ABS 0,8mm / 1mm / 2mm

STRUCTURE




Nos décors imitent les textures avec un niveau de réalisme à s'y méprendre. Des panneaux de meubles disposent d'une impressionnante texture de surface, présentant des pores très profonds, ce qui confère une sensation naturelle au toucher. La collection englobe une large gamme d'imitations de bois et de minéraux.

UNIS



DESIGN

									
D1038 TO Millenium Concrete	D4448 VL Marmo Romeo White	D 30160 TO Seaside Beige	D30170 TO Stonetex Beige	D30180 TO Stonetex Black	D20210 MK Lammla Terra	D1308 PE Metallic Silver	D2566 PE Twist	D4109 VL Woodcon	U 190 HG Black
									
U566 HG White Island	D3274 VL Béton Grey	U 190 TX Black	U 8681 TX White Alaska						

BOIS





									
D391 OW Light Beech	D2240 VL Niagara Oak	D2253 VL Sheffield Oak Olive	D2293 VL Newport Oak	D2414 VL Budapest Oak	D2533 VL Gotland Maple	D 2629 VL Salina Oak	D2693 OW Velvet Oak	D3025 MX Sonoma Oak	D4107 VL Classic Ash Tabac
									
D3315 MX Oslo Oak	D3798 MX London Oak	D3800 MX Rome Oak	D3810 OW Nice Walnut	D3811 OW Venice Walnut	D3820 OW- Bern Marron	D3823 OW New York Oak	D4099 VL Chianti Oak sand	D20120 OV Soft Chestnut Light	D20230 OV Grace Oak Natural
									
D4225 OV Artisan Oak Natural	D4411 OV Lime White	D4426 OV Ash White	D4428 OV Oak Natural	D4430 OV Oak White	D4822 OW/VL Walnut Ambassador Terra	D1089 OV Lungo Oak	D1094 OV Latte Oak	D4095 OW Carbo Pine	D70050 OV Tender Oak Natural




PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCORS

COLLECTION STRATIFIÉS

FORMAT : 3050 x 1300





PANNEAUX OSB DécoWall

nouveau
2026


Découvrez les **multiples possibilités d'aménagement mural avec les panneaux EGGER Decowall** – adaptés pour vos espaces de vie et de travail. Habillez avec originalité le mur de fixation de votre téléviseur pour conférer à votre salon une atmosphère naturelle et intemporelle. **Les panneaux en bois offrent des possibilités d'application quasi illimitées. Donnez libre cours à votre imagination.**



DO006 Épicéa Namur clair



DO008 Chêne Loveland



DO009 Orme Esbjerg

DIMENSIONS : 1250 x 660 x 12 mm

Avantages des panneaux muraux bois

- Format pratique pour une manutention et une installation rapides et faciles
- Support stable pour le montage d'un téléviseur ou d'étagères, ou comme cloison mobile
- Possibilité d'intégrer des interrupteurs et des prises de manière simple et propre
- Teinte résistante à la lumière
- Pose sans jointure grâce au à la languette périphérique et au profilé rainuré
- Montage et démontage faciles grâce à la fixation par vis
- Accessoires coordonnés pour une installation parfaite
- Une maison saine selon TÜV ProfiCert



Le panneau OSB poncé est imprimé et fini avec un décor authentique bois ou pierre à l'aide de notre système d'impression numérique. Grâce à ses dimensions pratiques et à son profil à rainure et languette périphérique, vous pouvez créer des surfaces murales homogènes



PANNEAUX MDF TEINTÉS TEXTURÉS

PANNEAUX MDF FIBRACOLOUR TEX




Découvrez nos nouvelles références de panneaux MDF teintés noir dans la masse avec une finition texturée.


3 références sont disponibles en stock pour donner libre cours à vos créations !



FACE FLUTE
NOIR




FACE PÍRAMIDE
NOIR



FACE MOJAVE
NOIR

DIMENSIONS : 3000 x 1220 x 19 mm

Le Fibracolor Tex est une gamme de panneaux MDF teintés dans la masse et sculptés. Ils offrent une surface compacte, idéale pour l'application de différents types de vernis ou de laquage. Les différentes textures aux formes linéaires, géométriques ou fantaisie offrent une grande polyvalence, pour s'adapter aux espaces ou aux applications décoratives.



PANNEAUX MURAUX MAESTRO LATT™

maestro
LATT

Découvrez notre nouvelle gamme d'habillage de lambris mural décoratif !




Découvrez les avantages :

- + Décoratif
- + Propriétés acoustiques
- + Durable
- + Résistant aux rayons UV
- + Pose facile



Maestro Latt est un lambris revêtu aspect tasseaux façon «claire-voie», Il offre une gamme de 7 combinaisons de décors avec des correspondances lambris décoratifs Maestro Panel.

Les panneaux en stock sont disponibles dans six décors :



CASTLE OAK BLACK
MATTE BLACK BLACK

PEPPER OAK BLACK

PEPPER OAK WHITE

PEPPER OAK PEPPER OAK

DIMENSIONS : 2770 x 287 x 20 mm (colis de 2 pièces)

Les panneaux muraux MAESTRO Latt ont une hauteur de 2770 mm, ils couvrent donc la plupart des murs du sol au plafond. Les panneaux sont également facilement recoupable à la hauteur souhaitée.

Avec seulement 2 cm d'épaisseur, vous avez une perte d'espace minimale dans votre pièce.

Accessoires de finition :



Moulure pliante



Profilés de finition



Moulure de couverture
(sur commande)




PAREMENTS MURAUX 3D ORAC

PAREMENT MURAL 3D

Transformez vos murs avec nos panneaux muraux 3D en Purotouch®, conçus pour apporter dimension et dynamisme à votre intérieur.

Revêtement mural 3D ORAC				
Désignation	Stock	Largeur	Hauteur	Longueur
W110 Hill - 1	✓	16mm	250 mm	2000 mm
W110F Hill Flex - 2	✓	16mm	250 mm	2000 mm
W213 Hill Trace - 3	✓	16mm	250 mm	2000 mm
W112 Ridge - 4	✓	19mm	250 mm	2000 mm
W120 Autoire - 5	✓	32mm	500 mm	1500 mm
W121 Autoire - 6	✓	32mm	500 mm	500 mm







PAREMENTS MURAUX BOIS

COLLECTIONS MURMURE ET WOOD 2 WALL

Apportez authenticité et chaleur à vos murs avec les parements muraux de la collection Murmure et Wood 2 Wall. Fabriqué à partir de bois naturel récupéré, chaque panneau est unique, avec ses variations de grain, de couleur et de texture.

Revêtement mural bois SOBOPLAC

Désignation	Épaisseur	Largeur	Longueur	Colisage	Stock
Bastide CHE140 - 1	10 à 18mm	180 mm	495 mm	0.535 m²	✓
Bois flotté BFL 758 - 2	10 à 18mm	180 mm	495 mm	0.535 m²	✓
Spina SP120 - 3	10 à 18mm	300 mm	465 mm	1.120 m²	✓
Cubo CB120 - 4	10 à 18mm	300 mm	465 mm	1.120 m²	sur commande



PANNEAUX DÉCORATIFS MURAUX FINSA

MDF FIBRACOLOUR NATUR RAINURÉ



Découvrez nos nouvelles références de **panneaux MDF teintés noir dans la masse plaqués en véritable essence fine Chêne ou Noyer, rainurés et vernis** pour un habillage raffiné !

4 références MDF teintés noir dans la masse plaqués une face CHÊNE ou NOYER verni mat et rainuré


- Rainurage irrégulier (VARIABLE)
- Rainurage régulier (REGULAR)



CHÊNE RIGATO
REGULAR



CHÊNE RIGATO
VARIABLE



NOYER MERLOT
REGULAR (sur commande)




NOYER MERLOT
VARIABLE

DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm

DIMENSIONS : 2850 x 600 x 17 mm

Applications :

Tout élément de décoration d'intérieur en milieu sec : Panneaux muraux, revêtements décoratifs, cloisons...



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS CHÊNE

Finsa Malvaux
ORIGIN



AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	16mm	19mm
2500 x 1220	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓



MDF REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	19mm	31mm	39mm
2500 x 1220	✓	-	-
3050 x 1220	✓	✓	-
2850 x 2100 Iberpan (léger)	✓	-	✓



LATTÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	16mm	19mm	23mm
2500 x 1220	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓



CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS CHÊNE DE FIL A/B

Épaisseur	5mm	9mm	16mm	19mm
2500 x 1220	✓	✓	✓	✓
3050 x 1530	✓	✓	✓	✓

Accessoires



CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-

CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS CHÊNE DE FIL

Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-



ROULEAUX DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL

Largeur	25cm	50cm
Rouleau de 2.5ml non encollé	✓	✓
Rouleau de 2.5ml pré encollé	✓	-



FEUILLES DE PLACAGE BOIS CHÊNE DE FIL


Épaisseur	0.7mm
2500 x 1240	✓
3050 x 1220	✓

PANNEAUX ÉBÉNISTERIE REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES

Essences :



HÊTRE BLANC FRÊNE SYCOMORE PIN



NOYER US MERISIER SAPELLI (ACAJOU)


AGGLOMÉRÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B		
Épaisseur	19mm	
2500 x 1220	✓	

CONTREPLAQUÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B		
Épaisseur	5mm	9mm
2500 x 1220	✓	✓

Finsa

Malvaux
ORIGIN

Supports :



AGGLOMÉRÉS MDF



LATTÉS CONTREPLAQUÉS

MDF REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B		
Épaisseur	19mm	
2500 x 1220	✓	

LATTÉS REPLAQUÉS AUTRES ESSENCES FINES A/B		
Épaisseur	19mm	
2500 x 1220	✓	

Accessoires



CHANTS BOIS PRÉ-ENCOLLÉS		
Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓

CHANTS BOIS NON ENCOLLÉS		
Long./Larg.	23mm	40mm
20ml	✓	✓
100ml	✓	-

ROULEAUX DE PLACAGE BOIS	
Largeur	25cm
Rouleau de 2.5ml non encollé	✓
Rouleau de 2.5ml pré encollé	✓

FEUILLES DE PLACAGE BOIS	
Épaisseur	0.7mm
2500 x 1240	✓



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE AVEC FINITION



PANNEAUX MDF FIBRANATUR TEX ET VP MAT

Découvrez nos nouvelles références de PANNEAUX ÉBÉNISTERIE avec une finition texturée ou vernis :

3 références MDF FIBRANATUR à la structure gougée ou finition vernis mat pour vous apporter des solutions créatives en essences fines !



CHÊNE MOJAVE
1 face Chêne texturée
3000 x 1220 x 19 mm

NOYER MOJAVE
1 face Chêne texturée
3000 x 1220 x 19 mm

CHÊNE DE FIL A/B
2 faces Chêne vernis mat, 1 face brossée
type 1, 6 couches de vernis, film de protection sur les 2 faces.
3050 x 1220 x 19 mm

Le FIBRANATUR TEX est un panneau MDF revêtu d'un placage de bois naturel et sculpté au motif Mojave. La combinaison de l'essence fine à l'hyper-texture donne un panneau décoratif qui allie la chaleur et le naturel du placage bois au relief et à l'effet graphique des structures TEX.

D'autres références de textures complètent notre sélection, n'hésitez pas à nous consulter !

Le FIBRANATUR VP-MAT est un panneau MDF revêtu d'un placage de bois naturel de haute qualité, verni sur les deux faces et enfin brossé. Il s'agit d'une solution finie ne nécessitant aucun traitement supplémentaire et pouvant être directement utilisée dans vos projets d'agencement.

Existe également des bandes de chants CHÊNE vernis mat coordonnées :

ROULEAU DE CHANT BOIS NON ENCOLLE CHÊNE VERNIS MAT PREMIUM 22mm x 50ml



CHÊNE MOJAVE




NOYER MOJAVE

PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

ESSENCES :



CHÊNE



HÊTRE



HÉVÉA

EXEMPLES :



PANNEAU ABOUTÉ



PLAN DE TRAVAIL ABOUTÉ

PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS PATCHWOOD®



Les PATCHWOOD® sont proposés en panneaux et en plans de travail :
Assemblage en lamellé-collé abouté, deux largeurs de lames 20 et 40mm de 250 à 900mm de longueur, collage D3.
Plan de travail un chant arêtes arrondies (r=8mm).
Emballé individuellement sous film.

Lames de 20mm :

PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm						PLAN DE TRAVAIL PATCHWOOD® : 4000 x 650mm			
Essence/Épaisseur	19mm	26mm	31mm	40mm	50mm	Essence/Épaisseur	26mm	31mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓	✓	Chêne Agencement	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓	✓	✓	✓	Hêtre étuvé	✓		

Lames de 40mm :

PANNEAU PATCHWOOD® : 4000 x 950mm				
Essence/Épaisseur	19mm	26mm	31mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	✓	✓	✓	✓





PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX ET PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS

PANNEAUX MASSIFS ABOUTÉS "PROLAM"



Les PROLAM sont proposés en grands panneaux et en plans de travail :
Assemblage en lamellé-collé abouté : lames de 40mm ou plus de 250 à 900mm de longueur, collage D3.

Plan de travail chant profil deux arrondis.
Emballé individuellement sous film.

PANNEAU PROLAM 4500 x 1100mm				
Essence/Épais- seur	18mm	30mm	33mm	40mm
Chêne Européen	✓	✓	-	✓
Hévéa	✓	-	✓	-


PLAN DE TRAVAIL PROLAM 3000 x 650mm deux arrondis	
Essence/Épaisseur	36mm
Hévéa	✓



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS


ESSENCES :




CHÊNE




HÊTRE



FRÊNE



NOYER



SIPO



PANNEAU NON ABOUTÉ



PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS PANNOMASS

Les PANNOMASS sont proposés en panneaux :
Assemblage en lames non aboutées de 75 à 150 mm de largeur, collage D4
Emballé individuellement sous film

PANNEAUX MASSIFS PANNOMASS TRADITIONNELS : 2500 x 1250mm (hors SiPO et Noyer 2650 x 1250mm)

Essence\Epaisseur	13mm	21mm	22mm	2mm	28mm	36mm	40mm
Chêne Agencement	✓	-	✓*	-	✓	✓	✓
Frêne Blanc	-	-	✓	-	-	-	-
Hêtre étuvé	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Noyer	-	-	✓	-	-	-	-
SiPO Ébénisterie	✓	✓	-	✓	-	-	✓

√(*) = Également disponible en 2000x1250mm et 3000x1250mm

Autres essences / épaisseurs / formats sur commande : Chêne Ébénisterie, Chêne Mastic Noir, Frêne Olivier, Hêtre Blanc, Merisier, Sycomore, ...



PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS PANOLOT®

Les PANOLOT® sont proposés en panneaux :
Assemblage en lames non aboutées de 40 à 150mm de largeur, collage D3.
Emballé individuellement sous film.

PANNEAUX MASSIFS PANOLOT® : LONGUEUR VARIABLE x 950mm

Essence\Epaisseur	13mm	19mm	26mm	31mm	40mm
Chêne Ebénisterie	✓	✓	✓	✓	✓
Hêtre étuvé	-	✓	✓	-	✓

Longueurs disponibles : 1400 /1600/1800/2000/2200/2400mm

Autres essences et épaisseurs sur commande : Hêtre naturel, chêne choix nature, Frêne,...



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS-COLLÉS NON ABOUTÉS



PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS "PROLAM"

Les PROLAM sont proposés en panneaux :
Assemblage en lames non aboutées de 80 à 150mm de largeur, collage D3.

PANNEAUX MASSIFS PROLAM : LONGUEUR VARIABLE x1220mm

Essence\Epaisseur	20mm	26mm	30mm	40mm
Chêne Agencement	✓	✓	✓	✓

Longueurs disponibles selon arrivage : 2000 à 3000mm pour multiples de 100mm.



PANNEAUX MASSIFS NON ABOUTÉS ÉPICÉA

Assemblage en lames non aboutées de 45mm de largeur, collage D3.

PANNEAUX MASSIFS ÉPICÉA : 5000 x 1220mm et 2500 x 1220mm

Essence\Epaisseur	18mm	21mm	27mm	42mm
Épicéa qualité B	✓	✓	✓	✓



PANNEAUX ÉBÉNISTERIE

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS

ESSENCES :



ÉPICÉA



MÉLÈZE DE PAYS



DOUGLAS



CHÊNE



PANNEAU 3PLIS

EXEMPLE :

Le panneau 3PLIS est constitué de deux plis extérieurs non aboutés à lames larges, recouvrant un pli central. Ce pli est croisé à 90° par rapport aux deux plis extérieurs, conférant au panneau une grande résistance et une grande stabilité.



PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS RÉSINEUX : 5000 x 2050mm et 2500 x 2050mm								
Essence\Epaisseur	13mm	15mm	19mm	22mm	26mm	27mm	32mm	42mm
Épicéa B/C+	✓	✓	✓*	✓*	-	✓*	✓	✓
Mélèze de pays A/B	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Douglas B/C	-	-	✓	-	✓	-	-	-

* Également disponible en 5000 x 1250 mm et 2500 x 1250 mm

PANNEAUX 3PLIS : LONGUEUR VARIABLE x 1250mm	
Essence\Epaisseur	20mm
Chêne A/B	✓

Longeurs disponibles selon arrivage : 1650/2050/2300/2500/3000mm.

Autres essences et épaisseurs sur commande : Frêne blanc, Hêtre blanc, Noyer, Merisier, Sycomore, Sipo.





PANNEAUX ÉBÉNISTERIE SPÉCIAUX

Tables réalisées en panneaux Multilignes BauBuche

EXEMPLES :



PANNEAU MULTILIGNES®



PANNEAU FINELINE®



PANNEAUX MASSIFS LAMIBOIS HÊTRE BAUBUCHE MULTILIGNES®

Le BauBuche Multiligne®, dont les placages sont perpendiculaires à la surface du panneau, est idéal pour des plateaux de table, des plans de travail, des marches d'escalier et des aménagements intérieurs.

PANNEAUX BAUBUCHE MULTILIGNES®			
Épaisseur	20mm	35mm	45mm
3600 x 640	✓	✓	✓
3600 x 1080	✓	✓	✓



PANNEAUX MASSIFS 3 PLIS ÉPICÉA FINELINE®

Le panneau FINELINE® est un panneau 3 plis. Les deux plis extérieurs sont composés d'un placage avec des joints verticaux noirs représentant ainsi une surface décorative avec de fines lignes uniques.

PANNEAUX MASSIFS 3PLIS FINELINE®	
Épaisseur	19mm
5000 x 1250	✓
2500 x 1250	✓




PLANS DE TRAVAIL



Plans de travail PerfectSense® Premium Matt chant droit plaqué :

Le plan de travail PerfectSense Premium Matt 38 mm impressionne par sa surface esthétique hautement résistante, anti-traces de doigts et à la finition ultra mate et veloutée. L'épaisseur de 1,5 mm des chants ABS permet d'assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels.


Format 4100 X 650 X 38mm




W1100 PM
Blanc alpin



U961 PM
Gris graphite



U999 PM
Noir




F206 PM
Pietra Grigia noir

Plans de travail Feelwood chant droit plaqué


Les plans de travail Feelwood offrent une reproduction exceptionnelle proche d'un placage du fait des décors pores synchronisés (décor dont la structure et le veinage du bois coïncident).




H3359 ST32
Chêne Davenport naturel clair



H1344 ST32
Chêne Sherman cognac




H1180 ST37
Chêne Halifax naturel



H1181 ST37
Chêne Halifax tabac

Plans de travail stratifiés postformés


Le plan de travail postformé est la solution la plus répandue. Avec son recouvrement uniforme, il offre un revêtement continu et sans jointure de la face et du profil.




W980 ST7*
Blanc kaolin



F812 ST9
Marbre Levanto blanc




F205 ST9
Pietra Grigia anthracite




F121 ST87
Pierre métallisée anthracite


* Disponible aussi en 900mm de largeur




F311 ST87
Ceramic anthracite



U708 ST9
Gris clair



F486 ST76
Béton sablé blanc



F638 ST10
Chromix argent



F186 ST9
Béton Chicago gris clair



F275 ST9
Béton foncé




H1145 ST10 Chêne
Bardolino naturel



H3157 ST12
Chêne Vicenza




H3303 ST10
Chêne Hamilton naturel




H193 ST12
Chêne lamellé

Plans de travail chant droit


L'épaisseur de 1,5 mm des chants ABS permet d'assurer la protection du bord du plan tout en conservant un angle de courbure des plus naturels.



F800 ST9
Marbre cristal



F229 ST75
Marbre Cremona



F675 ST75
Pierre Calvia gris clair



F052 ST75
Travertin Calais




F004 ST75
Terrazzo Pelago




F502 ST7 Aluminium brossé fin



F032 ST78
Granit Cascia gris



F237 ST76
Ardoise Cupria



F235 ST76
Ardoise Scivaro



U999 ST78
Noir



H3152 STG8 Chêne
Vicenza blanchi


PLANS DE TRAVAIL

FORMICA – COLLECTION AXIOM® :


Plans de travail support hydrofuge ép.39mm
Tous les décors sont disponibles en chants droits




Format 3605 X 650 X 39mm



Format 4110 X 650 X 39mm



Format 4200 X 650 X 39mm



Crédence 3050 X 600 X 7,5mm

*F1340 : disponible uniquement en chant postformé

** disponible aussi en 900mm de largeur



PLANS DE TRAVAIL

30 décors
8 structures
Technologie Xtrem antitrace













DUROPAL 2025-2028 :

Plans de travail hydrofuge support ép.38,8mm, 1 profil postformé

Format : 4100 x 650 x 38,8 mm QUADRA : Rayon 3mm

PFLEIDERER

PANNEAUX
DÉCORATIFS

DÉCORS UNIS	 QUADRA U11102 XMSM Blanc Craie	 QUADRA U11027 XMSM Blanc glacier	DÉCORS MATIÈRE	 QUADRA F76028 FG Rabac	 QUADRA F76006 VV Acier trempé	 QUADRA F79934 CR Ferro noir
	 QUADRA U11026 SD* Blanc cristal	 QUADRA U12290 SD Gris Anthracite		 QUADRA F76016 VO Flash noir	 QUADRA F76146 XMSM Terrazzo bronze	
	 QUADRA U12000 XMSM Noir volcan	 QUADRA U12187 SD Gris clair				
DÉCORS BOIS	 QUADRA R20039 RT Chêne de sonoma gris	 QUADRA R20038 NW Châlet Nature	 QUADRA R20315 NW Chêne Artisan	 QUADRA R20348 NW Chêne Huilé	 QUADRA R20391 NW Chêne Bijoux Muscat	
	 QUADRA R20021 NW Chêne de Lindberg	 QUADRA R20074 RT Chêne de Bordeaux clair		 QUADRA R20383 NW Chêne Pur	 QUADRA R30135 NW Noyer Okapi	
	 QUADRA R20027 RT Chêne Lancelot Clair					
DÉCORS PIERRE	 QUADRA S68036 XMSM Cento	 QUADRA S63014 XMSM Marbre de Rome	 QUADRA S68048 FG Abruzzo colore	 QUADRA S63070 SD Marbre Lugano	 QUADRA F76001 CA Loftec	
	 QUADRA S63069 SD Marbre Craquelé	 QUADRA F76044 CA Bellato Gris	 QUADRA S63013 MS Trasimeno Basalte	 QUADRA S63009 XMSM Marbre de carrare Blanc	 QUADRA S64012 PT Tibet	

Structures perlées : top velvet (VV), Fine Grain (FG), Sandpearl (SD) Structures bois : Natural Wood (NW), Rustic Wood (RT)
Structure mate : Xtreme Matt (XM) Structures pierres : Corrosio (CR), volcano (VO)
*disponible en 400 x 900 x 38.8 mm 2 arrondis

PANNEAUX COMPACT

COMPACT INTÉRIEUR BLANC



COMPACT INTÉRIEUR BLANC AME NOIR FORMICA

Épaisseur	2.5mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
3050 x 1300	-	✓	✓	✓	✓	✓

COMPACT INTÉRIEUR COULEURS



CABINES SANITAIRES, SÉPARATIFS, CASIERS VESTIAIRES



PANNEAUX COMPACT

COMPACT EXTÉRIEUR MEG

ABET LAMINATI 
Unlimited selection

Le MEG est un produit de construction constitué d'une âme rigide et d'une surface décorative imprégnées de résines thermosensibles, idéal pour l'architecture et très résistant aux intempéries.

APPLICATIONS PRINCIPALES :

Le MEG est utilisé principalement pour revêtir les façades et réaliser des garde-corps et des brise-soleil. Il est également employé pour la fabrication de mobilier urbain et des éléments de signalisation extérieure.



FAÇADES



GARDE-CORPS




SIGNALETIQUE



MOBILIER URBAIN



BRISE-SOLEIL



RÉSINE DE SYNTHÈSE



4. RÉSINE DE SYNTHÈSE

PRODUITS

- PANNEAUX
- CUVES ET VASQUES
- ACCESSOIRES

PANNEAUX


PANNEAUX BLANCS



PLAQUES BETACRYL BLANC 0-100 CLASSIC WHITE					
Longueur	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
3050 x 760 mm	✓			✓	✓
3050 x 1350 mm	✓	✓		✓	
2440 x 760 mm		✓			
2440 x 930 mm		✓			
3660 x 760 mm			✓	✓	
3660 x 930 mm			✓	✓	
3050 x 1220 mm			✓		
3050 x 1520 mm				✓	

PANNEAUX COULEURS

Couleurs



PLAQUES BETACRYL COULEURS 6 MM	
Longueur	3660 X 930 mm
Épaisseur	6 mm
IGLOO WHITE	✓
TRADITIONAL BONE	✓
NIGHT DARK	✓
CONCRETE GREY	✓
COFFEE BROWN	✓
OLD CAMEO	✓

Couleurs



PLAQUES BETACRYL COULEURS 12 MM		
Longueur	3660 X 760 mm	3660 X 930 mm
Épaisseur	12 mm	12 mm
IGLOO WHITE	✓	✓
TRADITIONAL BONE	✓	✓
NIGHT DARK	✓	✓
CONCRETE GREY	✓	✓
COFFEE BROWN	✓	✓
OLD CAMEO	✓	✓
VANILLA ICE	✓	
CLOUD GREY	-	✓
SMART GREY	-	✓




Coloris translucide

CUVES ET VASQUES



LES CUVES


Cuve BETACRYL BS CLASSIC WHITE	
Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BS 3440	340 x 400 x 173 mm
BS 4040	400 x 400 x 176 mm
BS 4540	450 x 400 x 174 mm
BS 5340	530 x 400 x 174 mm
BS 7040	700 x 400 x 176 mm



LES VASQUES

Vasque BETACRYL BB R CLASSIC WHITE	
Dimensions	Largeur intérieure x Profondeur intérieure x Hauteur intérieure
BB R 420 PMR*	420 x 303 x 70 mm
BB R 430 INT	420 x 332 x 140 mm
BB R 614	400 x 280 x 100 mm
BB R 615	500 x 300 x 124 mm
BB R 617	513 x 333 x 81mm
BB R 619	500 x 340 x 125 mm
BB R 3730 B*	394 x 324 x 130 mm
BB R 6130 B*	624 x 324 x 130 mm

*PMR Personne à Mobilité Réduite.
*Largeur extérieure x Profondeur extérieure x Hauteur extérieure.



BB R 619

BB R 3730 B*

BB R 6130 B*

ACCESSOIRES

LES ACCESSOIRES



Cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Cartouche de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
Cartouche de CLASSIC WHITE 250 ml	✓



Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 50 ml	✓
---	---




Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 100 ml	✓
--	---




Pistolet pour cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Pistolet pour cartouche de colle de CLASSIC WHITE 250 ml	✓
--	---



Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 50 ml	✓
---	---



Embout mélangeur cartouche de colle BETACRYL CLASSIC WHITE

Embout mélangeur cartouche de colle 250ml et 100ml	✓
--	---





LABASOL

parquets massifs et contrecollés - sols stratifiés et vinyles - lames pour terrasses



5. REVÊTEMENTS DE SOL ET PARQUETS

PRODUITS

- **PARQUETS MASSIFS**
- **PARQUETS CONTRECOLLÉS**
- **PARQUETS HYBRIDES HYWOOD**
- **SOLS VINYLES**
- **SOLS STRATIFIÉS**
- **TEINTES, FINITIONS ET ENTRETIEN**
- **ACCESSOIRES PARQUETS**

PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm.

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 

** Fabrication Européenne. 

Chêne Premier Brut PR 10mm**				Chêne Premier Brut PR 15mm*			
Largeur	50mm	55mm	60mm	Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	Stock	✓	✓	sur commande
Longueur	250mm	250mm	300mm	Longueur	350 à 1200mm		350 à 1500mm
Profil	Planchette			Profil	R+L		
Chanfrein	GOO			Chanfrein	GOO		
Colisage m ²	Variable selon arrivages			Colisage m ²	1,008	1,08	0.975

Chêne Premier Brut PR 23mm*														
Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	sur commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sur commande
Longueur	300 à 1200mm									300 à 1500mm				
Profil	R+L													
Chanfrein	GOO													
Colisage	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,990	0,975



Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	800mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m ²	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	

Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	900mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m ²	0,54	0,59	0,63	0,68	0,72	0,77	0,81	0,86	0,9	0,95	0,99	

PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.
RU : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 
** Fabrication Européenne. 



Chêne Rustique Brut RU 10mm**	
Largeur	70mm
Stock	sur commande
Longueur	250 à 600mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO0
Colisage m2	-

Chêne Rustique Brut RU 14mm**			
Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	sur commande	✓	sur commande
Longueur	300 à 600mm	300 à 1200mm	300 à 1800mm
Profil	R+L		
Chanfrein	GO0		
Colisage m²	1,01	1,35	0.975

Chêne Rustique Brut RU 23mm*														
Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	sur commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sur commande
Longueur	300 à 1200mm									300 à 1500mm				
Profil										R+L				
Chanfrein										GO0				
Colisage	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,99	0,975

PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA.NF FCBA
Aspect : Hétérogène avec variation de couleur Aubier sain : Permis sans limitation Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier.
PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 



Chêne Rustique Brut NA 23mm*	
Largeur	70mm 90mm
Stock	sur commande
Longueur	300 à 1200mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO0
Colisage m²	1,008 1,080


PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION

PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne.



Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm**


Largeur	120mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2100mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m ²	1.764 ou 1.512

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise.

RU : Choix rustique CA : Choix campagne R+L : Rainure + Languette GO4 : quatre chanfreins ✓ En stock

** Fabrication Européenne.



Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm**


Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1500mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m ²	1,95

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE A. ASPECT BOIS BRUT ALÉSIA

Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise.

RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Française.



Chêne Rustique aspect bois brut vernis mat RU/A 14mm*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	1,95

PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION


naofloor Naofloor est l'unique parquet massif démontable, réemployable et réutilisable, éco-conçu et fabriqué en France avec du chêne français issues de sources responsables, 100% Bois de France et labellisé Origine France Garantie. Une pose flottante incroyablement facile et surtout extrêmement rapide, sans colle sur sous-couche.



Blockmoove, système d'assemblage breveté mécanique spécialement conçu pour le montage et le démontage des lames.

PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNI ASPECT BOIS BRUT

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfreins * Fabrication Française.



Chêne Premier Bis aspect bois brut PR/Bis 14mm*	
Largeur	130mm
Stock	sur commande
Longueur	400 à 1800mm
Profil	Naofloor
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI NATUREL


Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise. RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française



Chêne Rustique verni naturel RU/A 14mm*	
Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1200mm
Profil	Naofloor
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI ASPECT BOIS BRUT

Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle discoloration admise. RU-A : Choix rustique R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chanfreins * Fabrication Française



Chêne Rustique aspect bois brut RU/A 14mm*	
Largeur	130mm
Stock	sur commande
Longueur	400 à 1800mm
Profil	Naofloor
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1

PARQUETS MASSIFS

POINT DE HONGRIE CHÊNE BRUTS


PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : nœuds sains Ø maxi 8mm

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier

R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 



Point de Hongrie Chêne Brut 23mm *


Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	600mm
Angle	50°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis

R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm *

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	0,77

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds. RU : Choix rustique

R+L : Rainure + Languette GOO : sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm*

Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm ou 600mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	0,77

PARQUETS MASSIFS BÂTONS ROMPUS CHÊNE BRUTS

PARQUETS BÂTONS ROMPUS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA.

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GO2/GO4 : deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne. 



Bâton rompu Chêne Brut PR 14mm* ou 23mm*

Largeur	90mm
Stock	sur commande
Longueur	600mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO0/GO4



PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE BRUTS

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR.
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette
GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne.



Mosaïque Chêne Brut PR 8mm*	
Épaisseur	8mm
Stock	✓
Longueur	120mm
Profil	2 lamelles
Chanfrein	GOO
Colisage m²	Colis fixe - Variable selon arrivage

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS




Choix PR - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sans nœuds
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette
GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne.



Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm*		
Épaisseur	8mm	8mm
Stock	✓	sur commande
Longueur	120mm	125mm
Profil	5 lamelles	
Chanfrein	GOO	
Colisage m²	Colis fixe - Variable selon arrivage	

PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif. Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.






PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

PARQUETS MASSIFS PIN 1^{ER} CHOIX SANS NOEUD

Choix SANS NOEUD (SN).
Parquet pin maritime, qualité 1^{er} choix SANS NOEUD, Aspect brut raboté, Pose clouée.
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 



Parquet Massif Pin 1 ^{ER} Choix sans Noeud 21mm	
Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NOEUDS

Choix PETITS NOEUDS (PN).
Parquet pin maritime, qualité PETITS NOEUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée.
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 



Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm	
Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO).
Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée.
R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française. 



Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm	
Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m ²	1

PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES

SOLS ET
PARQUETS



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponible sur commande.



PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER


PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR.


Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm. Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds GO4 : Quatre chanfreins ✓ En stock
* Fabrication Française.  ** Fabrication Européenne. 



Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm*	
Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m ²	1,38




Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm*	
Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m ²	1,38




Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm*	
Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m ²	1,38




Toscare Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm**		
Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m ²	1,62	1,8


Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm**


Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,04


Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm**

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,04


Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat 14mm**

Largeur	181mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,19


Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm**

Largeur	181mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,19



PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette GO2/4 : deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française. 

** Fabrication Européenne. 



Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1,38




Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1,38




Toscane Chêne Animoso Live Matt Brossé Vernis Mat RU 14mm**

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m²	3,04




Toscane Chêne Animoso Live Pure Brossé Vernis RU 14mm**

Largeur	138mm
Stock	✓
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m²	3,04

**Toscane Chêne Animoso Coral Huilé Live Natural RU 14mm****

Largeur	138mm
Stock	sur commande
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,04

**Toscane Chêne Animoso Live Medium Grey Brossé Vernis Mat RU 14mm****

Largeur	138 mm
Stock	sur commande
Longueur	2200mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC 5G
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	3,04



PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur Aubier sain : Permis sans limitation Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier.
R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chamfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm*	
Largeur	145mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2000mm
Support	CP
Parement	3.2
Profil	R+L
Chanfrein	GO2
Colisage m²	1,914



PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE

Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.
PR : Choix premier Bis R+L : Rainure + Languette GO0 : Sans chanfreins ✓ En stock
* Fabrication Européenne. 



Toscane Chêne 3 frises vernis nature PR 14 mm**	
Largeur	200 mm
Stock	✓
Longueur	2390 mm
Support	Latté
Parement	3,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO0
Colisage m²	3.346

AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE

Choix NOUEUX. Aspect : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises Aubier sain : Permis.
Trace de cœur : Admise Nœuds : Nœuds sans limite de dimension et de nombre Caractéristique principale : Aspect clair
avec petits nœuds.

R+L : Rainure + Languette GO2/GO4 : Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	1,85



Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	1,85



Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	1,85



Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m ²	1,96

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE AVEC FINITION

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair Aubier sain : Non permis Trace de cœur : Non permise Nœuds : Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.
R+L : Rainure + Languette GO4 : Quatre chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne. 



Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm*	
Largeur	90mm*
Stock	✓
Longueur	600mm
Support	CP
Parement	3,2
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m²	1,08



SOLS HYBRIDES

Parquet hybride Hywood Norden Ark - 3

SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Cette gamme est un nouveau concept de sol hybride tout à fait innovant. Naturel, écologique et recyclable, HYWOOD est composé d'une couche supérieure en bois véritable, de poudre de bois et d'une plaque de support résistante à l'eau. Ce processus de fabrication lui confère une haute résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à l'eau.






Dimension des lames : 2197 x 233 x 11mm

CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne. 
Garantie : usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans. ✓ En stock



Hybride Hywood Classic Sol Vinyles 11mm

Désignation	Finition	Aspect	Profil	Couche d'usure	Colisage m²	Stock
Z01a Chêne Dovre - 1	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047	✓
Z08a Chêne Capitool Reef - 2	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047	✓
Z16a Chêne Nordens Ark - 3	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047	✓
Z03a Chêne Wind Cave - 4	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047	✓
Z18a Chêne Tyresta - 5	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047	✓



Parquet hybride Hywood Tyresta - 5



Parquet hybride Hywood Dovre - 1



Parquet hybride Hywood Tyresta - 5

SOLS VINYLES

SOL VINYLE SOJA PERFORM

Le sol design vinyle est fabriqué avec un plastifiant végétal, obtenu à partir d'huile de soja. L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est souple, agréablement élastique et il atténue les bruits. Tout en gardant sa robustesse et sa résistance il est également antibactérien et antistatique. Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement faible en émissions et vous apporte un sentiment de sécurité. Le sol design vinyle Perform, de 6 millimètres d'épaisseur et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance pour toutes les situations. Grâce à son panneau support rigide et pauvre en plastifiants, il est prêt à l'emploi partout et est 100% imperméable à l'eau. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour une pose collée.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne. 
- Garantie : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans. ✓ En stock



Soja Perform Sol Vinyle 6mm							
Désignation	Dimensions mm	Finition	Aspect	Chanfreins	Couche d'usure	Colisage m ²	Stock
C05 Chêne York - 1	1212,9 x 222,3	Brossé	Mat	4	0.55	1,618	✓
D04 Chêne Dublin - 2	1517,7 x 235	Brossé	Mat	4	0.55	2,14	✓
E05 Pierre Split - 3	1212,9 x 603,3	Miniperl	Mat	4	0.55	1,463	✓



Chêne Dublin - 2




SOLS VINYLES

SOL VINYLE




Parquetvinyl est un revêtement de sol en vinyle rigide de dernière génération, composé d’une couche calcaire rigide et d’une couche supérieure innovante qui reproduit fidèlement l’aspect et les irrégularités du bois ou de la pierre naturelle. Le Parquetvinyl est entièrement résistant à l’eau, durable face aux chocs et aux taches, ce qui le rend adapté à un usage dans des pièces exposées à l’humidité, comme la cuisine ou la salle de bains. Il se distingue également par sa facilité de pose et d’entretien.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Sous-couche IXE intégrée 18dB - 100% étanche - Fabrication Européenne  - Garantie : usage résidentiel 35 ans et usage intensif commercial 20 ans. ✓ En stock



Sol vinyle Parquetvinyl avec sous couche intégrée 5mm

Désignation	Dimensions mm	Aspect	Chanfreins	Couche d'usure	Colisage m²	Stock
Douro 180 Black pepper - 1	5 x 180 x 1220	Ultra Mat	4	0.55	2,196	✓
Douro 180 Honey - 2	5 x 180 x 1220	Ultra Mat	4	0.55	2,196	✓
Douro 180 Toffee - 3	5 x 180 x 1220	Ultra Mat	4	0.55	2,196	✓
Douro 180 Dusty Grey - 4	5 x 180 x 1220	Ultra Mat	4	0.55	2,196	sur commande
Tarn Chestnut - 5	5 x 176 x 1213	Ultra Mat	4	0.55	2,348	✓
Tarn Copper - 6	5 x 176 x 1213	Ultra Mat	4	0.55	2,348	✓
Tarn Vanilia Fudge - 7	5 x 176 x 1213	Ultra Mat	4	0.55	2,348	sur commande
Sava Sand - Bâton rompu - 8	5 x 123 x 615	Ultra Mat	4	0.55	2,269	sur commande



SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Rafaela

SOLS STRATIFIÉS GAMME FRIENDS

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V)


Garantie : Usage résidentiel 15 ans / Usage commercial 5 ans. Fabrication Européenne. 

✓ En stock




Friends Sol Stratifié 8mm


Désignation	Dimensions mm	Finition	Profil	Colisage m²	Stock
Chêne Aurelia - 1	1288x195 x 8mm	Brossé linéaire	4V	2,26	✓
Chêne Violeta - 2	1288x195 x 8mm	Brossé linéaire	4V	2,26	✓
Chêne Flavio - 3	1288x195 x 8mm	Brossé linéaire	4V	2,26	✓
Chêne Rafaela - 4	1288x195 x 8mm	Brossé linéaire	4V	2,26	✓



1



2



3



4



Sol stratifié Chêne Flavio



SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Dune

SOLS STRATIFIÉS GAMME DRAMMEN

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V)
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans. Résistance à l'eau ✓ En stock



Résistance à l'eau

Résistance aux rayures

Pose facile

Le revêtement Drammen, doté de la couche TitanX™ et de la technologie AquaSafe, est résistant aux rayures, à l'eau et facile à entretenir. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

Drammen Sol Stratifié 8mm					
Désignation	Dimensions mm	Finition	Profil	Colisage m²	Stock
Chêne Dune - 1	1200x190 x 8mm	soyeux mat	4V	1,596	✓
Chêne Cornouailles - 2	1200x190 x 8mm	soyeux mat	4V	1,596	sur commande
Chêne Cappuccino - 3	1200x190 x 8mm	soyeux mat	4V	1,596	✓



Sol stratifié Chêne Cornouailles



Sol stratifié Chêne Cappuccino

SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Chemin de fer

SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois. BRILLANCE SM : Soyeux Mat.
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans. ✓ En stock



Résistance
à l'eau



Résistance
aux rayures



Effet naturel




Pose facile

Le sol stratifié Bergen séduit par sa surface Sensation aux textures réalistes et à la finition mate. Doté des technologies TitanX™ et AquaSafe, il résiste aux rayures, à l'eau et se nettoie facilement. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm

Désignation	Dimensions mm	Finition	Profil	Colisage m ²	Stock
Chêne Jetée - 1	1380 x 156 x 8mm	GW/SM	4V	1,722	✓
Chêne Chemin de Fer - 2	1380 x 156 x 8mm	GW/SM	4V	1,722	✓



Sol stratifié Chêne Chemin de fer



Sol stratifié Chêne Jetée

SOLS STRATIFIÉS

Sol stratifié Chêne Île

SOLS STRATIFIÉS GAMME ARENDAL SENSATION



CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois. BRILLANCE MA : Mat. Résistance à l'eau
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans.



Avec ses lames longues et équilibrées, le sol stratifié Arendal apporte une touche classique à tout intérieur. Sa surface Sensation offre des textures profondes et une finition mate. Résistant à l'eau, aux rayures et facile à poser grâce au système PerfectFold™.

Arendal Sol Stratifié 9mm

Désignation	Dimensions mm	Finition	Profil	Colisage m²	Stock
Chêne Île - 1	1380 x 190 x 9mm	GW/MA	4V	1,573	✓
Chêne Rive - 2	1380 x 190 x 9mm	GW/MA	4V	1,573	✓



Sol stratifié Chêne Île




Sol stratifié Chêne Rive

TEINTES VERNIS DU FAUBOURG



Teinte base concentrée hydro Les Vernis du Faubourg

Désignation	250ml	500ml	1L	5L
VF Chêne Rustique - 1	✓	✓	✓	✓
VF Chêne Noyer - 2	✓	✓	✓	✓
VF Chêne clair - 3	✓	✓	✓	✓
VF Chêne Moyen- 4	✓	✓	✓	✓
VF Chêne doré - 5	✓	✓	✓	✓
VF Chêne Foncé - 6	✓	✓	✓	✓
VF 28 Merisier Orangé - 7	✓	✓	✓	✓
VF 208 Merisier Doré - 8	✓	✓	✓	✓
VF 219 Merisier Antique - 9	✓	✓	✓	✓
VF 156 Acajou - 10	✓	✓	✓	✓
VF 480 Pallissandre - 11	✓	✓	✓	✓
VF Wengué - 12	✓	✓	✓	✓
VF CLT81691 Noir Profond - 13	✓	✓	✓	✓
VF CFT13015 Blanc Pur - 14	✓	✓	✓	✓
VF Gris déco - 15	-	-	sur commande	sur commande
VF Gris souris - 16	-	-	sur commande	sur commande



FINITION ET ENTRETIEN DU PARQUET

VERNIS ET HUILES

Blanchon

Expert des finitions bois, Blanchon propose des solutions adaptées à tous les parquets.



INTENSIV®, vitrificateur biosourcé aqua-polyuréthane, deux composants sélectionnés pour leur grande résistance à l'abrasion, à la rayure et leur remarquable souplesse. Il contient 78% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés non issus de l'agriculture biologique.

Vitrificateur trafic intense Intensiv® Biosourcé Blanchon

Désignation	9L+1L
Satiné	✓
Ultra mat	✓



VP P.U. est un vitrificateur parquet traditionnel monocomposant, à base de résines polyuréthanes. Souple et résistant, il est utilisable pour la vitrification de tous parquets. Réchauffe la couleur initiale du bois.

Vitrificateur VP P.U Blanchon

Désignation	10L
Mat soie	✓
Satiné	✓



Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air et protège le bois de l'extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique



Huile cire Original Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3011 - Incolore brillante	✓	✓
3032 - Incolore satinée	✓	✓
3065 - Incolore semi-mate	✓	✓
3062 - Incolore mate	✓	✓



Huile cire Original colorée Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3072 - Colorée Ambre transparent	✓	✓
3040 - Colorée Blanc transparent	✓	✓
3071 - Colorée Miel transparent	✓	✓
3075 - Colorée Noir transparent	✓	✓
3073 - Colorée Terra transparent	✓	✓



Ambre



Blanc



Miel



Noir



Terra

FINITION DU PARQUET VERNIS ET HUILES



Huile cire antidérapante Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3088 - Incolore semi-mate (R9)	✓	✓
3089 - Incolore satinée (R11)	✓	✓



Huile cire Rapid Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3232 - Incolore satinée	✓	✓
3262 - Incolore mate	✓	✓



Huile cire effet Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3044 - Bois Brut	✓	✓



Huile d'entretien Osmo

Désignation	0.75L	2.5L
3081 - Incolore satinée	✓	✓
3079 - Incolore mate	✓	✓



FINITION DU PARQUET

VERNIS ET HUILES

Oil Plus 2C – Protégez et sublimez le bois en une seule couche
Oil Plus 2C colore et protège vos surfaces en bois en un seul geste. Sa formule bi-composant pénètre en profondeur, révèle le veinage naturel et offre une protection durable contre l'eau et les taches.
Disponible en plus de 40 teintes, pour une finition élégante et résistante.
Les contenant de 130ml et de 3.5l sur commande uniquement.

Rubio
MONOCOAT



Oil Plus 2C - Huile à bois pour l'intérieur Rubio

Désignation	6ml	20ml	390ml	1.3L	Désignation	6ml	20ml	390ml	1.3L
chocolate	✓		✓	✓	Smoke 5%	✓		✓	✓
Black	✓		✓	✓	Super white	✓	✓	✓	✓
Dark Roast	✓		✓	✓	White	✓	✓	✓	✓
Arabica	✓		✓	✓	Cotton White	✓	✓	✓	✓
Cocoa	✓		✓	✓	Natural	✓	✓	✓	✓
Hazelnut	✓		✓	✓	Mist	✓		✓	✓
Cortado	✓		✓	✓	Mist 5%	✓		✓	✓
Mocha	✓		✓	✓	Vanilla	✓		✓	✓
Vienna	✓		✓	✓	Smoke 5%	✓	✓	✓	✓
Macchiato	✓		✓	✓	Oyster	✓		✓	✓
Linen	✓		✓	✓	White 5%	✓	✓	✓	✓
Dunes	✓		✓	✓	Pure	✓	✓	✓	✓
Dulce	✓		✓	✓	Castle brown	✓	✓	✓	✓
Honey	✓		✓	✓	Walnut	✓	✓	✓	✓
Light Roast	✓		✓	✓	Dark Oak	✓		✓	✓
Bourbon	✓	✓	✓	✓	Ash grey	✓		✓	✓
Almond	✓		✓	✓	Fern	✓		✓	✓
Golden Hour	✓		✓	✓	Midnight Sky	✓		✓	✓
Affogato	✓		✓	✓	Red Velvet	✓		✓	✓
Shell Grey	✓		✓	✓	Charcoal	✓	✓	✓	✓



ACCESSOIRES POUR PARQUET



Gamme de colles à parquet BOSTIK

COLLE BOSTIK WOOD H110 Eco parquet - 21kg	✓
COLLE BOSTIK WOOD H160 Multi parquet - 21kg	✓
COLLE BOSTIK WOOD parquet H200 Elastic - 21kg	✓
COLLE BOSTIK WOOD parquet H910 Silenstik - 15kg	sur commande
COLLE BOSTIK WOOD parquet P140 First - 21kg	✓



Colles à parquet SIKA

COLLE SIKA ADHEFLEX spatulable, poche de 600ml	✓
--	---



Ragréage de sol autolissant polyvalent P3 pour sols intérieurs et extérieurs de 1 à 10 mm, P3 à partir de 3 mm pour les travaux neufs et rénovation.

Ragréage de sol BOSTIK

ENDUIT RAGRÉAGE SOL SL C330 TRAFIC - 25kg	✓
---	---



Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré, adapté pour les travaux neufs et rénovations.

Ragréage de sol BOSTIK

ENDUIT DE RAGRÉAGE SOL SL C740 FIBER MAXI - 25kg	✓
--	---



SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK

ECR 70	Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m ²	✓
RCU 65	Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m ²	✓



SOUS-COUCHE PLAQUE LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK

PBGB 25	Epaisseur : 2mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m ²	✓
PNM 15/30	Epaisseur : 4mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m ²	✓

ACCESSOIRES POUR PARQUET



SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET PARE VAPEUR HPK

PIM80

Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m²

✓




SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER SIKa

Acouflex PH5

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db SIKa

Acouflex GS5

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE SIKa

Acouflex PC3

Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m²

✓



SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE STEICO

Phaltex 5

Epaisseur : 5mm / Plaque de 1.2x0.6m

✓



Provent KUBERIT SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUET FLOTTANT






Provent KUBERIT

Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m²

✓

PROFILS DE FINITION MÉTAL

KÜBERiT



Seuils de raccordement 443 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	3,00 m
Aluminium anodisé platinum brossé	✓	✓
Aluminium anodisé aspect inox brossé	✓	✓
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé argent brossé	✓	✓
Aluminium noir mat RAL 9005	✓	✓

Seuils de raccordement 459 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	3,00 m
Aluminium anodisé platinum brossé	✓	✓
Aluminium anodisé aspect inox brossé	✓	✓
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé argent brossé	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓

Seuils de raccordement 452 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Laiton poli	✓	✓

Seuils d'adaptation 248 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓

Seuils d'adaptation 247 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	1,00 m	2,70 m
Laiton poli	✓	✓

Seuils d'adaptation 245 SK auto-adhésifs

Désignation / Longueur	0,90 m	2,70 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓
Aluminium noir mat RAL 9005	✓	✓

Nez de marche 225 à percement noyé

Désignation / Longueur	1,00 m	2,50 m
Aluminium anodisé argent	✓	✓
Aluminium anodisé sable	✓	✓
Laiton poli	✓	✓



LE BOIS DE MENUISERIE

110





6. BOIS DE MENUISERIE



PRODUITS

- BOIS DU NORD
- BOIS DE PAYS
- BOIS EXOTIQUES

BOIS DU NORD

BOIS BRUT



MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

75 x 225

✓



1/2 MADRIERS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

38 x 225

✓

75 x 110

✓



BASTAINGS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

63 x 175

✓



CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 80

✓



1/2 CHEVRONS NORD

Section Longueurs variables selon arrivages

60 x 40

✓



PLANCHES NORD

Section	Longueurs variables selon arrivages	Section	Longueurs variables selon arrivages
25 x 225	✓	50 x 225	✓
32 x 225	✓	100 x 225	✓

BOIS DU NORD

BOIS RABOTÉ



Sapin / Epicéa de pays Non traité

TASSEaux STANDARDS SAPIN NORD					
Section	Longueurs variables selon arrivages : 4,80 ml / 5,10 ml / 5,40 ml				
22 x 48	✓	30 x 60	✓	47 x 47	✓
22 x 70	✓	30 x 70	✓		
22 x 95	✓				



TASSEaux STANDARDS LAMELLÉS-COLLÉS ABOUTÉS NORD	
Section	Longueur 6,50 ml
22 x 48	✓
22 x 70	✓
30 x 60	✓



LAMBRIS SAPIN NORD	
Section	Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,10ml (multiple de 30cm)
10 x 90	✓



LAMES À VOLET 4 CHANFREINS OU MOUCHETTE NORD	
Section	Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)
21 x 90	✓
27 x 90	✓



PLANCHERS RABOTÉS NORD	
Section	Longueurs variables selon arrivages : de 2,70 à 5,40m (multiple de 30cm)
21 x 90	✓
28 x 90	✓



PLANCHES DE RIVE NORD	
Section	Longueurs variables selon arrivages : 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5,10m / 5,40m
21 x 170	✓
21 x 220	✓



BOIS DU PAYS

PLOTS

PLOTS BOIS DE PAYS												
Épaisseur	18mm	27mm	30mm	34mm	35mm	41mm	45mm	50mm	54mm	60mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE ÉBÉNISTERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE KD	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot CHÊNE BELLE MENUISERIE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot HÊTRE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot FRÊNE	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot MERISIER	✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓
Plot NOYER			✓		✓	✓		✓		✓		
Plot SYCOMORE		✓		✓		✓	✓		✓			
Plot DOUGLAS		✓		✓		✓	✓				✓	
Plot PIN	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓

Vendus au détail en plateau ou à la bille complète selon les essences.

PLOTS DÉPAREILLÉS BOIS DE PAYS							
Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot CHÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plot HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot FRÊNE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Longueurs et largeurs variables selon arrivages.

AVIVÉS CHÊNE						
Épaisseur	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Avivé CHÊNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AVIVÉS HÊTRE PONCÉ KD						
Épaisseur	26mm (23.8)	32mm (29.5)	38mm (36)	46mm (43)	52mm (49)	65mm (63)
Avivé HÊTRE KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AVIVÉS PIN KD							
Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Avivé PIN KD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vendus uniquement au détail en plateau.

LORRAINES OA/OB

Sapin / Epicéa de pays Non traité



QUALITÉ
MENUISERIE

PLANCHES SAPIN QUALITÉ MENUISERIE OA/OB	
Section	4 ml
18 x 305	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
41 x 305	✓
50 x 305	✓
60 x 305	✓



BOIS EXOTIQUES

BOIS DE
MENUISERIE

PLOTS

PLOTS EXOTIQUES							
Épaisseur	18mm	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Plot IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plot SIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AVIVÉS

Les avivés sont des sections de bois présentant 4 arêtes vives. Les Longueurs et les largeurs sont variables selon arrivages.

AVIVÉS EXOTIQUES						
Épaisseur	27mm	34mm	41mm	54mm	65mm	80mm
Avivé IROKO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avivé SAPELLI	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Autres essences : nous consulter.

LES MOULURES —



7. TASSEaux, PLINTHES ET MOULURES

PRODUITS

- TASSEaux SAPIN
- MOULURES PIN
- PLINTHES SAPIN ET MDF

TASSEAUX SAPIN

TASSEAUX RABOTÉS 1^{ER} CHOIX

longueurs : 2,00 ml / 2,50 ml / 3,00 ml

TASSEAUX 10 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
10 x 10	✓	✓	
10 x 15	✓		
10 x 20	✓	✓	✓
10 x 30	✓	✓	✓
10 x 40	✓	✓	✓
10 x 50	✓	✓	✓
10 x 60		✓	
10 x 70		✓	
10 x 80		✓	
10 x 100	✓	✓	

TASSEAUX 15 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
15 x 15	✓	✓	✓
15 x 20	✓	✓	✓
15 x 25	✓		
15 x 30	✓	✓	✓
15 x 40	✓	✓	✓
15 x 50	✓	✓	✓
15 x 60		✓	
15 x 70		✓	
15 x 100		✓	

TASSEAUX 20 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
20 x 20	✓	✓	✓
20 x 25	✓	✓	
20 x 30	✓	✓	✓
20 x 40	✓	✓	✓
20 x 50	✓	✓	✓

TASSEAUX 24 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
24 x 24	✓	✓	✓
24 x 30	✓	✓	✓
24 x 40	✓	✓	✓
24 x 50	✓	✓	✓
24 x 60		✓	
24 x 70	✓	✓	✓
24 x 80		✓	
24 x 100		✓	

TASSEAUX 30 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
30 x 30	✓	✓	✓
30 x 40	✓	✓	✓
30 x 50	✓	✓	✓
30 x 60	✓	✓	✓
30 x 70	✓	✓	✓
30 x 100		✓	

TASSEAUX 40 mm

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
40 x 40	✓	✓	✓
40 x 50	✓	✓	✓
40 x 60	✓	✓	✓
40 x 70	✓	✓	✓

TASSEAUX 50 mm et plus

Longueur	2,00 ml	2,50 ml	3,00 ml
50 x 50	✓	✓	✓
50 x 60	✓	✓	✓
50 x 70	✓	✓	✓
60 x 60	✓	✓	✓
70 x 70	✓	✓	✓



MOULURES PIN

MOULURES PIN

Longueur : 2,40 ml

CHAMPLATS 2 ARRONDIS PIN											
Section mm	6x15	6x20	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	8x30	8x40	8x50	8x60
ARÊTES VIVES		✓	✓	✓	✓						
1 ARRONDI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 ARRONDIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Longueur : 2,40 ml

QUARTS DE ROND PIN								
Section mm	8x8	10x10	12x12	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Longueur : 2,40 ml

BAGUETTES D'ANGLE PIN						
Section mm	15x15	20x20	23x23	28x28	36x36	40x40
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Longueur : 2,40 ml

CHAMBRANLES A DOUCINE PIN						
Section mm	8x30	9x35	10x40	12x45	12x50	18x60
PIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !



PLINTHES SAPIN ET MDF

PLINTHES SAPIN ET MDF



Longueurs variables

PLINTHES SAPIN NORD BORDS DROITS

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORDS DROITS	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - BORDS DROITS	✓	✓	



Longueurs variables

PLINTHES MDF

Section mm	10x70	10x95	10x110
BRUTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
BRUTES - 1 ARRONDI		✓	
PRÉPEINTES - BORD DROIT	✓	✓	✓
PRÉPEINTES - 1 ARRONDI		✓	

Disponible dans d'autres essences chêne, hêtre, bois jaune, bois rouge : nous consulter !



KITS DE SOUBASSEMENTS

Ces kits permettent de répondre à la majorité des besoins en soubassement. Un kit est composé de moulures en pin massif recouvertes de gesso (un enduit naturel à base de bicarbonate de calcium dérivé de la craie), pré-découpées de dimension de 600 et 400 mm avec un angle de 45°, prêtes à poser.




Kit de soubassement SOBOPLAC

KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 01 400X600

✓

KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 02 400X600

✓



PLINTHES ET CORNICHES ORAC

PLINTHES, CORNICHES ET CIMAISES

Pensées pour allier design, durabilité et facilité de mise en œuvre, les moulures Orac apportent une solution haut de gamme pour assurer une finition soignée entre murs et sols, en construction neuve comme en rénovation.

Plinthes ORAC

Désignation	Dimension	Longueur	Matière	Stock
Contour SX118 - 1	18 x 138mm	2000 mm	Polymère	✓
Square SX163 - 2	13 x 101mm	2000 mm	Polymère	✓
Square Flex SX163F - 3	13 x 101mm	2000 mm	Polymère	✓
Sur-plinthe SX171 - 4	22 x 100mm	2000 mm	Polymère	✓
Cascade SX183 - 5	13 x 75mm	2000 mm	Polymère	✓



Corniches ORAC

Désignation	Dimension	Longueur	Matière	Stock
CX106 - 1	117 x 118mm	2000 mm	Polymère	✓
CX123 - 2	80 x 80mm	2000 mm	Polymère	✓






CIMAISES ET ACCESSOIRES ORAC

Cimaises ORAC

Désignation	Dimension	Longueur	Matière	Stock
CX190 U - Profile -1	30 x 20mm	2000 mm	Polymère	✓
P4020 - 2	29 x 50mm	2000 mm	Purotouch®	✓
P8030 - 3	17 x 41mm	2000 mm	Purotouch®	✓
PX103 - 4	12 x 25mm	2000 mm	Polymère	✓
PX175 - 5	17 x 50mm	2000 mm	Polymère	✓
PX209 Ribbon - 6	18 x 10mm	2000 mm	Polymère	✓
PX209 Ribbon Flex - 7	18 x 10mm	2000 mm	Polymère	✓
SX194 Square - 8	20 x 10mm	2000 mm	Polymère	✓



COLLES ET OUTILS



Colles et outils ORAC


Désignation	Usage	Conditionnement	Stock
DecoFix Pro	colle moulures surfaces poreuses	310ml	✓
DecoFix Power	colle blanche joints de moulures	290ml	✓
DecoFix Ultra	colle moulures pieces humides	270ml	✓
DecoFiller	enduit finition joints de moulures	310ml	✓
Boîte à coupe petit modèle	découpe	unité	✓
Boîte à coupe grand modèle + scie	découpe	unité	✓
Compas d'angle	mesure des angles	unité	✓
Scie egoine	découpe	unité	✓

LE BOIS EXTÉRIEUR





8. BOIS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



PRODUITS

- LAMES DE TERRASSES
- BARDAGES
- BOIS DE STRUCTURE
- BOIS RONDS
- CLÔTURES
- ACCESSOIRES



TERRASSES PIN

Essence	Pin vert CL4	Pin marron CL4	Pin US vert CL4	Pin US marron CL4
---------	-----------------	-------------------	--------------------	----------------------

Profil Lisse 2 faces 21x35 / 21x120 / 27x145

Profil strié 1face 27x145 / 35 x145

-

27x145

-

27x145

-

27x145



Longueurs
selon arrivage



Pin vert



Pin marron



Pin US vert



Pin US marron

21 x 95mm

21 x 120 mm

27 x 145 mm

Profil lisse 2 faces

27 x 145 mm

35 x 145 mm



Profil strié 1face

BOIS
D'EXTÉRIEURS





TERRASSES BOIS DE PAYS

Essence	Douglas naturel NT	Mélèze de pays NT	Frêne thermochauffé NT
Profil Lisse 2 faces	-	-	21x145
Profil Strié 1 face	27x145	27x145	-
Profil Bombé 4 faces	27x145	27x145	-
 Longueurs 4.20ml	 Douglas NT	 Mélèze NT	 Frêne TC
	 21 x 145 mm Profil lisse 2 faces	 27 x 145 mm Profil strié 1 face	 27x 145 mm Profil bombé





TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usinage 3D innovant.



Essence	Pin rouge du nord marron Flow CL4	Pin rouge du nord marron Double Flow CL4
Profil Lisse 2F	✓	✓
		
	Flow 1 coté droit 1 coté ondulé	Double flow, 2 cotés ondulés
Longueurs 4.20ml		
	27 x 125 mm	



Flow et Double Flow

Flow a un coté droit et un coté ondulé, double flow a deux cotés ondulés.



Terrasse en pin rouge Flow et double flow



TERRASSES BAMBOU

Moso® Bamboo X-treme Point de hongrie

MOSO® a développé une véritable alternative écologique aux terrasses en bois tropicaux.






Gamme	Essential		Premium		
Modèle	Bamboo Mokka	Bamboo Canyon	Bamboo X-treme® *	Bamboo N-durance®	Bamboo X-treme® Point de Hongrie
Finition	Thermo NT	Sikkens	Sikkens	Sikkens	Sikkens
Profil lisse	-	-	-	-	✓
Profil lisse et strié	✓	✓	-	✓**	-
Profil brossé R11 et lisse	-	-	✓	✓	-
EN STOCK EN STOCK Longueurs 1.85ml 20 x 137 mm Profil lisse Class A B-s1-d0 E1 HCHO CO₂ NEUTRAL 25 YEARS WARRANTY Class 1 (EN13053-2) EN350 Class 4 EN335 EPD EN15804 Class M (EN 117) EN350 20 x 137 mm Profil lisse et strié 20 x 155 mm Profil brossé et strié					
CC FAT AVIS Technique 5/2/24-2739_V1 Mos * Avis technique ** jusqu'à fin de stock					





TERRASSES EXOTIQUES

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent une esthétique chaleureuse. L'Ipé séduit par son brun foncé et sa densité exceptionnelle. Le Cumaru présente un grain marqué aux nuances brun chaud. Le Jatoba se distingue par son brun rouge intense, tandis que le Tali, très robuste, offre des teintes brun jaune à brun foncé, parfaites pour l'extérieur.

Essence	Ipé NT	Cumaru NT	Jatoba NT	Tali NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	-
Profil Lisse /Gorge	-	-	-	25 x145
Profil Strié	←	Sur demande	→	-
 Longueurs selon arrivage				
	Ipé	Cumaru	Jatoba	Tali
				
	Profil lisse	Profil strié	Profil à gorge	



Terrasse en Ipé



Terrasse en Tali





Terrasse en Jatoba



TERRASSES EXOTIQUES

Terrasse en Cumaru

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent un rendu esthétique unique. Le Padouk séduit par sa teinte rouge vif, évoluant avec le temps vers des nuances plus foncées. L'Amarante, au violet profond, apporte une touche originale et élégante. Le Muiracatiara, très dense, se distingue par ses variations de brun strié, alliant robustesse et caractère pour les aménagements extérieurs.


Essence	Padouk NT	Amarante NT	Tamarindo NT	Muiracatiara NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	21x145
Profil Strié	Sur demande			
 Longueurs selon arrivage				
	Padouk	Amarante	Taramindo	Muiracatiara
				
	Profil lisse		Profil strié	



Terrasse Amarante



Terrasse en Taramindo



Terrasse en Padouk





Terrasse en Muiracatiara



Lames de terrasses BROOKLYN

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.


Fiberdeck®

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil face lisse/face structurée	✓	✓	✓	✓	✓
					
 GARANTIE 15 ANS	 RÉSISTE AUX UV	 ANTI-TACHES			
	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
					
	23 x 138 x 4000 mm		23 x 138 x 3000 mm*		
Lames de finition composites à visser disponible en stock*					



Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.

Fiberdeck®

Essence	Ipé Red/ Yellow	Ipé Brown/ Red		
Profil 2 faces lisses mat bicolore	✓	✓		
				
	Ipé Red/Yellow	Ipé Brown/Red		
 GARANTIE 15 ANS	 RÉSISTE AUX UV	 ANTI-TACHES		
				
	23 x 138 x 3900 mm	23 x 138 x 3000 mm*		

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déjà mélangées.



TERRASSES COMPOSITES MANATHAN

Lames de terrasses MANATHAN

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes

Fiberdeck®

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil face lisse/face rainurée	✓	✓	✓	✓	Sur commande
					
   	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
	 23 x 138 x 3000 mm*		 23 x 145 x 3000 mm*		
Lames de finition composites à visser disponible en stock*					





TERRASSES COMPOSITES VINTAGE

Lames de terrasses VINTAGE

L'authenticité du bois vieilli et la patine du temps, pour durer. Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées. Le relief de la couche protectrice rappelle les gerces et autres craquelures à la surface du bois vieilli... sans les échardes !

Fiberdeck®

Essence


Graphite / Wengé

Lunar grey / Cedar


Profil face lisse reversible




Graphite/Wengé



Lunar grey/Cedar



22.5 x 138 x 4000 mm*



23 x 210 x 4000 mm*

Lames de finition composites à visser disponible en stock*



TERRASSES COMPOSITES HARMONY

Lames de terrasses HARMONY

La robustesse du bois composite pour un usage intensif. Aménager des zones de passage en toute sécurité est la vocation de la lame Harmony. Notée R12 en termes de glissance, elle est idéale pour les lieux accueillant du public. De plus, cette lame bénéficie de la technologie Hardcap qui lui confère une résistance accrue à l'usure et aux chocs.

Fiberdeck®

Essence

Ocean Grey

Indian Summer

Cedar

Profil 1 face lisse/1F structurée

← Sur commande →




Ocean Grey



Indian Summer



Cédar



22.5 x 138 x 4000 mm*

*Lames de finition composites à visser disponible



ESCALIER MODULABLE MODULESCA®

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.



Marche de 93.4cm



Marche de 20cm



ACCESSOIRES TERRASSES



Vis fondation



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse





BARDAGES RÉSINEUX

Essence	Sapin CL4 vert	Sapin CL4 gris	Sapin CL4 marron	Douglas NT	Mélèze de pays NT
Profil élégie	✓	✓	✓	✓	✓
Profil faux claire-voie	-	-	-	✓	✓
Profil claire-voie	-	-	✓	✓	✓



Longueurs
selon arrivage



Sapin vert



Sapin gris




Sapin marron




Douglas



Mélèze



Profil élégie
20 x 145 mm



Profil faux claire-voie
26 x 145 mm



Profil claire-voie
pose verticale
38 x 38 mm



Profil claire-voie
pose horizontale
45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermochauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.



Essence	Épicéa	Ayous LDC
Profil élégie - Mora	✓	✓
Profil faux claire-voie - Kyle	✓	Sur commande
Profil claire-voie - Para	✓	Sur commande



Longueurs 4.20ml



Épicéa



Ayous



Profil élégie
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale
38 x 38 mm



Épicéa Thermochauffé

BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.



Essence Sapin du nord CL3.1 marron

Profil claire-voie



Longueurs
selon arrivage



Sapin du nord
préservé marron



Profil claire-voie
pose verticale
40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S

BARDAGES BAMBOU BAMBOO X-TREME®

Bardage Bamboo X-treme
photo Peter Bruggmans - design by Wouter Bink

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.



Modèle


Bambou X-treme® finition brut

Profil lisse fermé


Profil lisse double feuillure inversé

Profil Varibo


Nous consulter



Bambou X-treme brut
longueur 1.85ml




Profil double feuillure inversée
18 x 137 mm



Profil fermé
18 x 137 mm



Profil Varibo
Largeur 65/100/137/178
épaisseur 18 et 30 mm



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten

BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEaux

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelats extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !




Essence

Bambou X-treme® Sikkens

Profil claire-voie



Longueurs
selon arrivage



Bambou Sikkens



Profil claire-voie
40 x 40 mm



Profil claire-voie
80 x 40 mm



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo Sil van Duijnhoven FURNS - design Donker design



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme - ph. David
Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL


Le bardage WEO® est imputrescible et innovant, il résiste aux tâches et à la décoloration. Son enveloppe protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, garantissant sa teinte pendant 20 ans. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois biosourcé, recyclé et recyclable, offrant des performances durables et écoresponsables.

Fiberdeck®

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey
Profil WEO Essential	Sur commande	✓	✓	Sur commande
				
Longueurs 3900mm	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey











Profil WEO Essential
15 x 173 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m



■ Teak/ FD1948
■ Dark grey/ FD1949

Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



■ Teak/ FD1447
■ Dark grey/ FD1450

Profil de départ U aluminium
25 x 0.7mm x 3m



BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétique à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.



Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil WEO 35	Sur commande	✓	✓	Sur commande	✓
Profil WEO 60	Sur commande				




Longueurs selon arrivage
2900/3900mm




Ipé



Teck





Dark grey



Light grey




Cedar



Profil WEO 35
33 x 170 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m



- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451

BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Découvrez NOMAD, des lames légères à faux claire-voie avec 3 profils combinables pour alterner les rythmes en façade. Fabriquées en France avec un éco-matériau composite riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et labellisées biosourcées.



	Nomad 4	Nomad 6	Nomad Mix
Profils			
Nombre d'ondes	6	4	4
Largeur de l'onde	40mm	60mm	irrégulière 47/77/27/97
Longueur	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm		
Largeur	300mm		



Coloris Sun

Labels et certification Neolife



BOIS
D'EXTÉRIEURS




Crédit photo : Matthieu Lecouvey






BARDAGES FIBRES- CEMENTS

JamesHardie Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

Couleur	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
					
	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite



Labels et certification JamesHardie™



ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes




Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie



BOIS DE STRUCTURE CL4



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	22 x 90	22 x 145
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml	




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 45	45 x 95	45 x 120	45 x 145	4 x 195	45 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml					



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	58 x 170
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 145	70 x 195	70 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml		




Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 70	90 x 90	120 x 120	140 x 140
Longueurs selon arrivages	2,4 ml ou 3 ml ou 4ml			





LAMBOURDES



Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 70
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5.4 ml



Lambourdes rabotées exotiques

Dimensions (mm)	65 x 42	70 x 42
Longueurs selon arrivages	de 1,85 à 4,5 ml	



Lambourdes rabotées bambou

Dimensions (mm)	60 x 40
Longueurs	de 2.44 ml



LITEAUX DE BARDAGE



Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

Dimensions (mm)	22 x 45	27 x 45
Couleur	vert	vert ou noir
Longueurs selon arrivages	de 3 à 4 ml	





RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml



DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml



PIQUETS

Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

Piquet implantation chêne NT

Section	30 x 30 mm
Longueurs (mm)	300 / 500 / 800 / 1000
	Bottes de 25 pieces



CLÔTURES COMPOSITES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traversant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml



CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,85 ml

Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml
---------	--------	---------	------

Piquets Chataignier écorcés et en pointes

Ø 60/80 mm	2/2.5ml
Ø 80/100 mm	2/2.5ml
Ø 100/120 mm	2/2.5ml



GANIVELLE

Ganivelle acacia/chataignier non traitée - Sur commande



CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

	Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame classique	28 x 145 mm	1.92 ml
	Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml		Profil finition droit	28 x 34 mm	1.92 ml




TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section	Traverse pin autoclave CL4 marron	Traverse chêne non traité NT brut
100 x 200 mm	2.40 ml	2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml




ACCESSOIRES CLÔTURES

Accessoires clôtures carrées noirs ou galvanisés.



Accessoires clôtures rondes galvanisés






CLÔTURE COMPOSITE BOSTON PREMIUM

nouveau
2026

La lame en bois composite PREMIUM doit sa durabilité et son élégance à la fine couche de polymère **Fiberdeck®** porteuse d'une teinte soigneusement appliquée. Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel. Les lames s'emboîtent harmonieusement les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été minutieusement calculée afin que la jonction entre elles demeure invisible. La couleur n'est pas homogène. Elle imite les nuances des bois naturels avec une pigmentation aléatoire. Aucune lame n'est donc identique. Cela donne du rythme à votre clôture BOSTON.

Lame clôture Boston Premium	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil Coextrudé 2F Lisse	✓	✓	✓	✓	✓
 	 Ipé	 Teck	 Dark grey	 Light grey	 Cedar
	 Garantie 20 ans	 Résiste au vent	 Facile à installer	 Résiste aux UV	 21 x 150 x 1780 mm

BOIS
D'EXTÉRIEURS



CLÔTURE COMPOSITE BOSTON MODERN




La lame composite MODERN tient son élégance et sa finesse à ses rainures aux proportions soigneusement calibrées. Le profil à faux claire-voie offre un aspect résolument contemporain à la clôture, en parfaite adéquation avec la structure aluminium. Les lames MODERN s'emboîtent les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été calculée de façon à ce qu'empilées, la jonction entre chaque lame est invisible. La technique s'efface comme par magie derrière l'effet qu'elle produit.

Lame clôture Boston Modern

Profil Coextrudé 2F Lisse

Dark grey

sur commande



Dark grey

Dark grey

sur commande



Teak

Cedar

sur commande



Cedar



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



21 x 150 x 1780 mm






CLÔTURE ALUMINIUM OPALE

Les lames emboîtables en aluminium OPALE peuvent s'associer aux lames en bois composite, afin de créer un contraste chaleureux. Elles permettent aussi de réaliser des modules de clôture «tout alu» (12 lames pour une hauteur de 1.80m) Les lames 21x45 mm et 21x100 mm servent à créer des modules de clôture tout alu à claire voie, à l'aide des poteaux aluminium habituels et de cales vendues au sachet (deux hauteurs de cales différentes pour choisir le niveau d'ouverture).

Fiberdeck®

Lame clôture aluminium Opale

RAL 76



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



Les Décors de clôture BOSTON



Décor horizontal aluminium

Poteau en aluminium

Lame composite co-extrudée emboîtable

Décor vertical emboîtable

Lame aluminium



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV

- Composition de panneaux personnalisés
- Adaptable en largeur et hauteur
- Structure et décors disponibles en 2 coloris
- Laquage garanti par le label Qualicoat
- Résistance au vent élevée (120 km/h)

PAXOS

HERA

CRIOS

LAMIA



CLÔTURE BOSTON DECORS et ACCESSOIRES

nouveau
2026

Poteau Aluminium
75 x 75mm



Platine Inox
75 x 75mm



Profil Lisse Haute/Basse
25x30mm 1.75ml
(2piè)



Profil mural
28x24x1900mm



Chapeau poteau
75 x 75mm




Baguette de finition
4 x 24mm 1.84ml



Renfort Aluminium
11 x 20mm 1.75ml
(3pièces)



Jeu de cale pour
cloture Opale
à claire voie



BOIS DE CONSTRUCTION





9. BOIS DE CONSTRUCTION



PRODUITS

- BOIS DE CHARPENTE
- BOIS DE COUVERTURE
- BOIS TECHNIQUE
- BOIS D'OSSATURE ET O.S.B
- BOIS DE COFFRAGE

BOIS DE CHARPENTE



MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5 ml	7 ml	7.5 ml	8 ml
75 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



1/2 MADRIERS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5 ml
38 x 225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75 x 110	✓	-	✓	-	✓	-	-	-



BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	7 ml
50 x 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
63 x 165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63 x 175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



1/2 BASTAINGS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml
32 x 165	-	-	✓	-	✓	-	-
32 x 175	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	3.5 ml	4 ml	4.5 ml	5 ml	5.5 ml	6 ml	6.5ml	7 ml	7.5 ml
55 x 75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



1/2 CHEVRONS SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
60 x 40	✓	✓	✓



PANNES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	5 ml	6 ml	7 ml	8 ml	9 ml
100 x 300	✓	✓	✓	✓	✓



BOIS DE CHARPENTE



POUTRES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	2.5 ml	3 ml	4 ml	5 ml	6 ml
80 x 80	-	-	✓	-	-
100 x 100	-	✓	✓	✓	-
150 x 150	✓	✓	✓	✓	-
200 x 200	✓	✓	✓	✓	✓



POUTRES CHÊNES NT BRUT SCIAGE

Section (mm)		Section (mm)	
80 x 200	Longueurs de 3/4ml à 6 ml selon arrivages	120 x 120	Longueurs de 3/4ml à 6 ml selon arrivages
100 x 100		150 x 150	
100 x 150		180 x 180	
100 x 200		200 x 200	

PLANCHES



PLANCHES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS QUALITÉ CHARPENTE CL2

Section (mm)	4 ml
18 x 200	✓
18 x 305	✓
22 x 110	✓
22 x 220	✓
27 x 100	✓
27 x 150	✓
27 x 200	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓
40 x 210	✓
41 x 305	✓





BOIS DE COUVERTURE

COUVERTURE



VOLIGES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	4 ml	Section (mm)	4 ml
12 x 105	✓	18 x 150	✓
14 x 105	✓	18 x 160	✓
18 x 105	✓	18 x 175	✓



LITEAUX SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	4 ml	Section (mm)	4 ml
14 x 40	✓	20 x 40	✓
18 x 27	✓	27 x 27	✓
18 x 40	✓	27 x 40	✓
18 x 50	✓	40 x 40	✓



TASSEAUX À ZINC TRAPÈZE

Section (mm)	4 ml
25 x 40 x 40	✓



BOIS TECHNIQUE



Poutres lamellées collées : pièces de bois réalisées par collage à plat de plusieurs lamelles de bois massif aboutées dont le fil est essentiellement parallèle et rabotées 4 faces. Ce procédé permet de réaliser des poteaux d’une grande stabilité et des poutres de très forte section pour franchir de grandes portées.

POUTRES LAMELLÉES COLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	Longueurs	Section (mm)	Longueurs
80 x 240	13.5 / 6.75 ml	120 x 360	6.5 / 8 / 9 / 10 / 13 ml
90 x 270	6.5 / 8 / 10 / 13 ml	120 x 400	10 ml
90 x 320	6.5 / 13 ml	120 x 440	10 / 13 ml
100 x 280	8 / 10 ml	140 x 440	13 ml
100 x 320	7 / 8 ml	140 x 520	13 ml
100 x 360	8 ml		

Vente à la poutre complète avec possibilité de coupe



Poutres contrecollées : pièces de bois lamellées-collées dont les plis sont plus épais ou moins nombreux (2 ou 3 plis par pièce). Les bois sont ensuite rabotés sur les 4 faces. Elles sont utilisées en remplacement de bois massifs de forte section en charpente pour limiter les fentes et les déformations.

POUTRES CONTRECOLLÉES SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	80 x 220	120 x 260	140 x 140	180 x 180	200 x 200
Longueurs	13 ml, coupe à la demande				

POUTRES CONTRECOLLÉES DOUGLAS CL2

Section (mm)	80 x 160	80 x 220	140 x 140	160 x 160	180 x 180
Longueurs	13 ml, coupe à la demande				



POUTRES BOIS MASSIF ABOUTÉ (BMA)

Section (mm)	80 x 220
Longueurs	13 ml



POUTRES LVL BAUBUCHE TYPE S

Section (mm)	40 x 200	40 x 240	40 x 280
Longueurs	6 ml		



Poutres en I : elles sont principalement utilisées pour la réalisation de planchers sur vide sanitaire (dalle bois) ou planchers d’étage.

POUTRES EN I SAPIN / ÉPICÉA DE PAYS CL2

Section (mm)	47 x 47	47 x 47	47 x 70	47 x 70
Hauteur (mm)	240	300	240	300
Longueurs 13.5 ml				

BOIS D'OSSATURE



Domaines d'emploi : Structure de maison ou extension à ossature bois, lisse basse, solivage de plancher, mezzanine. Usage : Bois raboté 4 faces avec chanfreins

BOIS D'OSSATURE SAPIN CL2

Section (mm)	45 x 95	45 x 120	45 x 145	45 x 220
Longueurs	5,1ml / 5,4ml / 6 ml			

PANNEAUX ET DALLES OSB ÉCO-RESPONSABLE

PANNEAUX ET DALLES OSB



Les panneaux SWISS KRONO et I-PAN OSB3 sont fabriqués à partir de bois frais sous forme de rondins et d'adjonction d'un liant sans formaldéhyde qui devient inerte après polymérisation.



PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
2500 x 1250	✓	✓	✓	✓	✓

PANNEAUX OSB3 RÉSINEUX POUR CONTREVENTEMENT

Épaisseur (mm)	9mm	12mm	13mm
RESINEUX 2800 x 1196	✓	✓	-



DALLES OSB3 RÉSINEUX / PEUPLIER

Épaisseur (mm)	15mm	18mm	22mm
RESINEUX 2500 x 675	✓	✓	✓
PEUPLIER 2500 x 625	✓	✓	✓

BOIS DE COFFRAGE

Les planches de coffrage et d’emballage sont des planches de bois brut de sciage destinées à la fabrication de structures de coffrage du béton armé. Egalement utilisées pour réaliser des échafaudages, des emballages ou des palettes.



PLANCHES SAPIN COFFRAGE CHOIX 3 NON TRAITÉ	
Section (mm)	4 ml
18 x 200	✓
27 x 150	✓
27 x 200	✓
27 x 225	✓
27 x 250	✓
27 x 305	✓
34 x 305	✓

27mm toutes longueurs



MADRIERS SAPIN COFFRAGE			
Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
75 x 225	✓	✓	✓

BASTAINGS SAPIN COFFRAGE			
Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
50 x 150	✓	✓	✓
63 x 160	-	✓	-
63 x 175	-	✓	✓

1/2 BASTAINGS SAPIN COFFRAGE		
Section (mm)	4 ml	5 ml
32 x 175	✓	✓

CHEVRONS SAPIN COFFRAGE			
Section (mm)	3 ml	4 ml	5 ml
50 x 100	-	-	✓
63 x 75	✓	✓	-

Découvrez aussi notre gamme de contreplaqués de coffrage page 24



PLANCHÉ POUR ÉCHAFFAUDAGE SÉCURITÉ ROUGE		
Section (mm)	3 ml	4 ml
32 x 150	✓	✓

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ



10. ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

PRODUITS

- ISOLATION
- ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION NATURELLE BOIS

CERTIFICATION STEICO



* Informations sur le niveau d'émission de contaminants volatils dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



039



ACEM

STEICO
Le système constructif par nature

Panneaux pare-pluie et ITE

1 2 3 4

Isolant en vrac

7

Isolants semi-rigides

6

Isolants rigides

8 9 10 12 11 13

Panneaux support d'enduit pour ITE

5

Panneau isolant pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit. 1



Pare-pluie et support d'enduit fibre de bois STEICO INTEGRAL								
Épaisseur (mm)	60mm	80mm	100mm	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
2230 x 600	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
1880 x 600	-	-	-	✓	✓	✓	Sur commande*	
R (m².K/W)	1.40	1.90	2.35	2.85	3.30	3.80	4.25	4.75

Panneau isolant support d'enduit adapté à l'ITE (isolation thermique par l'extérieur). 1



Support d'enduit STEICO PROTECT H	
Épaisseur (mm)	20mm
1350 x 500	✓
R (m².K/W)	0.40

ISOLATION NATURELLE BOIS



Panneau pare-pluie, coupe vent murs et toitures pour la construction neuve. Convient pour des toitures à pente $\geq 16^\circ$ sans besoin de collage. **2**

Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL

Épaisseur (mm)	22mm
2230 x 600	✓
R (m ² .K/W)	0.45



Panneau pare-pluie, coupe vent murs et toitures adapté aussi bien au neuf qu'à la rénovation. Convient pour des toitures à pente $\geq 16^\circ$ sans besoin de collage. **2**

Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL DRY


Épaisseur (mm)	35mm	40mm	60mm
Universal dry 2230 x 600	✓	✓	✓
R (m ² .K/W)	0.75	0.80	1.35



Panneau pare-pluie noir pour bardage horizontal à claire-voie, protège des intempéries sans membrane supplémentaire. Grâce à son profil rainure et languette sur les quatre chants, il s'installe facilement sur l'ossature sans assemblage complexe. **3**

Pare-pluie, coupe vent fibre de bois STEICO UNIVERSAL BLACK

Épaisseur (mm)	22mm	35mm
Universal black 2230 x 600	Sur commande*	Sur commande*
R (m ² .K/W)	0.40	0.70



Panneau sous-toiture avec écran pare-pluie intégré pour le neuf et la rénovation. Utilisation pour toiture à faible pente ou derrière revêtement brique. **4**

Panneau fibre de bois pour toiture à faible pente STEICO SAFE

Épaisseur (mm)	160mm	180mm
1880 x 600	✓	Sur commande*
R (m ² .K/W)	4.10	4.60



Panneau isolant support d'enduit pour maçonnerie et bois continu, adapté à l'ITE (isolation thermique par l'extérieur pour la construction neuve et la rénovation. **5**

Isolation façade STEICO PROTECT L DRY

Épaisseur	80mm	100mm	120mm	145mm	160mm	180mm	200mm	220mm	240mm
600 x 400	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 x 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sur commande*		
R (m ² .K/W)	2.15	2.55	3.05	3.70	4.10	4.60	5.10	5.10	5.10

* à la palette complète

ISOLATION NATURELLE BOIS

Isolant compressible et flexible pour toitures et murs. S'adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre. **6**



Laine isolante semi-rigide fibre de bois STEICO FLEX 036

Épaisseur (mm)	40	50	60	80	100	120	140	145	160	180	200	220	240
1220 x 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
1220 x 600	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220 x 565	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
R (m².K/W)	1.10	1.35	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.00	4.40	5.00	5.55	6.10	6.65



Isolant à insuffler ou à souffler, remplissage homogène. **7**

Isolant fibre de bois en vrac STEICO ZELL

Sac de 15kg

✓

Panneau isolant rigide multiple application. Disponible avec rainures et languettes, feuillures ou chants droits. **13**



Panneau rigide fibre de bois STEICO THERM DRY

Épaisseur (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
BD -1350 x 600	✓	✓	✓	✓	Sur commande*						
RL -1880 x 600	-	Sur commande*									
R (m².K/W)	1.00	1.55	2.05	2.55	3.05	3.55	4.10	4.60	5.10	5.60	6.15

Panneau polyvalent pour toiture, murs et sols, isolant sous chape. **8**



Panneau isolant thermo-acoustique fibre de bois STEICO Isorel

Épaisseur (mm)	10mm	19mm
2500 x 1200	✓	✓
R (m².K/W)	0.20	0.35

Panneau isolant pour plancher et panneau intérieur support d'enduit. **9**



Panneau isolant rigide pour sols fibre de bois STEICO BASE

Épaisseur (mm)	20mm	40mm	60mm
1350 x 600	✓	Sur commande*	Sur commande*
R (m².K/W)	0.40	0.80	1.25

* à la palette complète

ISOLATION NATURELLE BOIS

Panneau isolant sous parquets massifs.Fixation mécanique sur lambourdes. **11**




Sous couche parquet fibre de bois STEICO FLOOR		
Épaisseur (mm)	40mm	60mm
1200 x 380	✓	✓
R (m².K/W)	1.05	1.55
Lambourde STEICO FLOOR		
Section (mm)	35 x 50	55 x 50
Longueur 2ml	✓	✓

Panneau isolant acoustique pour plancher et dalles massives.



Isolant acoustique sous chape fibre de bois STEICO THERM SD		
Épaisseur (mm)	20mm	30mm
1350 x 600	✓	Sur commande*
R (m².K/W)	0.50	0.75

Sous-couche acoustique sous parquet massif ou flottant. **10**



Sous-couche acoustique fibre de bois STEICO ECOSILENT		
Épaisseur (mm)	5mm	7mm
790 x 590	✓	✓
R (m².K/W)	0.05	0.10

Panneau résilient thermo-acoustique, isolation contre les bruits d'impacts **12**



Panneau acoustique fibre de bois STEICO PHALTEX	
Épaisseur (mm)	5mm
1200 x 600	✓

Panneau résilient thermo-acoustique fibre de bois STEICO PHALTEX			
Épaisseur (mm)	8mm	10mm	19mm
2500 x 1200	✓	✓	✓

Bande résiliente pour cloisons et planchers



Bandes résilientes pour cloison et planchers STEICO BANDES PHALTEX	
Épaisseur (mm)	10mm
1200 x 48	✓
1200 x 70	✓
1200 x 90	✓

ISOLATION NATURELLE CHANVRE



Les fibres de chanvre offrent des qualités structurales très attendues, comme l'inertie, la perspiration et l'hygro-régulation. Ecologique, le chanvre et le lin ne nécessitent que très peu d'énergie pour leur fabrication et sont produits localement.

ISOLATION
THERMO-ACOUSTIQUE
SEMI-RIGIDE

biofib
trio

Combles aménagés et perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION THERMIQUE

biofib
paille

Combles, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION ACOUSTIQUE

biofib
cloison

Murs et cloisons



ISOLATION THERMIQUE
SEMI-RIGIDE

biofib
chanvre


Combles aménagés et perdus, murs et cloisons, maison ossature bois (MOB).



ISOLATION THERMIQUE VRAC

jetfib
ouate

Combles perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



BETON DE CHANVRE
ET ENDUIT

biofib
chênevolle

Combles perdus, murs et cloisons, plafonds et planchers.



ISOLATION ET
ÉTANCHÉITÉ



biofib
trio

Isolant thermo-acoustique optimum, assurant une isolation efficace été comme hiver. Sa flexibilité facilite la pose, même sur supports irréguliers, tout en réduisant les ponts thermiques pour une performance durable.

BIOFIB TRIO Chanvre/Coton/Lin


Épaisseur (mm)	45mm	60mm	80mm	100mm	120mm	145mm	160mm	200mm
1200 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R (m².K/W)	1.55	1.55	2.10	2.60	3.15	3.80	4.20	5.25

ISOLATION NATURELLE CHANVRE



biofib chanvre Isolant thermique chanvre avec une très bonne rigidité et tenue mécanique pour ce produit 100% naturel. Particulièrement adapté pour les ossatures bois et la rénovation de bâtis en pierre.

BIOFIB CHANVRE - Chanvre				
Épaisseur (mm)	100mm	120mm	140mm	200mm
1200 x 600	Sur commande*			
R (m².K/W)	2.50	3.00	3.50	5.00



biofib cloison Isolant acoustique composé de fibres de chanvre, souple et léger, il assure un confort de pose. Idéal pour l'isolation des cloisons séparatives et distributives.

BIOFIB CLOISON - Isolant acoustique		
Épaisseur (mm)	45mm	60mm
1200 x 600	✓	Sur commande*
R (m².K/W)	1.40	1.80



biofib paille Isolant thermique écologique à base de paille de blé. Léger, facile et rapide à mettre en œuvre, ce produit est idéal pour le remplissage des ossatures bois (MOB/FOB).

BIOFIB PAILLE - Ossature bois		
Épaisseur (mm)	220mm	360mm
Bottes	✓	Sur commande*
R (m².K/W)	4.58	7.50



biofibat chènevotte La chènevotte est utilisée dans les enduits et béton de chanvre pour l'isolation des sols et des murs. Le béton de chanvre régule naturellement l'hygrométrie intérieure de la maison par les parois. Empêche le développement des moisissures et des bactéries. Favorise un air ambiant sain et stable. Pose facile et produit non irritant.

BIOFIBAT - Granulat de Chanvre - Pour béton de Chanvre	
Sac de 18kg ou 20kg	✓



jetfib Isolant thermique en vrac issu du recyclage de papiers journaux. Mise en œuvre par soufflage, épandage, insufflation ou projection. Idéal combles perdus.

JETFIB'OUATE - Ouate de cellulose - Isolation vrac	
Sac de 8.5kg	Sur commande*
R (m².K/W)	R=6 pour ép. 234mm après tassement

* à la palette complète

ISOLATION NATURELLE LIEGE



Le liège, issu de l'écorce du chêne-liège, est 100 % biodégradable, recyclable et renouvelable. Léger, imperméable, élastique, compressible et résilient, il offre une excellente isolation thermique et acoustique, agit comme retardateur de feu et résiste à l'abrasion. Utilisé sans colle ajoutée, il est idéal pour l'isolation phonique et thermique des toitures, murs et sols.



Panneau Liège standard

Épaisseur (mm)	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
1000 x 500 - 110Kg/m ³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R (m ² .K/W)	0.4	0.6	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00



Granulat de Liège expansé 3-10 mm

Sac de 250 litres - 60-70 kg/m³

✓

ISOLATION OUATE DE CELLULOSE RECYCLÉE


ISOCELL La ouate de cellulose ISOCELL est un isolant thermique fabriqué à partir de papier recyclé, enrichi de sels minéraux pour le rendre imputrescible et ignifuge. Grâce à sa conductivité thermique extrêmement faible, elle offre une isolation performante contre le froid et la chaleur. De plus, elle assure une isolation acoustique optimale, réduisant le bruit de 5 décibels par rapport aux isolants traditionnels.



Ouate de cellulose en vrac

Sac 10Kg

✓



Le Pare-poussière sert de sous-couche pour le soufflage ouvert de la ouate de cellulose sur un plancher bois. Cette protection évite le passage de la poussière entre les lames du plancher et protège ainsi la pièce en-dessous.

Pare - poussière noir

50m x 1,50 ml

✓



Les capots de Spot FF120-RF assurent une installation sécurisée des spots encastrés, protégeant contre les poussières et l'isolation. Ils respectent les normes de sécurité incendie.

Capot de spot

à l'unité


✓



ISOLATION COTON RECYCLÉ


Métisse® L'isolation durable Métisse® est une gamme d'isolation thermique et acoustique en coton recyclé pour le bâtiment. Il isole contre le froid et la chaleur, mais aussi du bruit. Il possède des propriétés acoustiques exceptionnelles grâce au coton qui le compose.

CERTIFICATION LE RELAIS MÉTISSE®



Isolant thermo-acoustique pour murs, sous-toitures et planchers en construction comme en rénovation.

Panneau semi rigide Métisse® RT							
Épaisseur (mm)	45mm	60mm	80mm	100mm	120mm	145mm	200mm
1200 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R (m².K/W)	1.15	1.5	2.05	2.55	3.05	3.70	5.10



Coton recyclé Métisse®, combles perdus et planchers (à souffler)

Flocon Métisse® vrac	
Sac de 10kg	✓



ISOLATION PLAQUE DE MUR FERMACELL

fermacell®

Les plaques de fibres-gypse Fermacell sont résistantes aux chocs, aux charges et au feu, offrant une sécurité renforcée pour les bâtiments. Elles sont particulièrement adaptées aux locaux humides et respectueuses de l'environnement, tout en étant faciles à travailler grâce à leur flexibilité d'installation et leur capacité à améliorer l'isolation acoustique et thermique.




PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE STD - Bords droits

Épaisseur (mm)	10mm	12.5mm	15mm	18mm
1500 x 1000	✓	✓	-	-
2500 x 600	-	✓	-	-
2500 x 1200	✓	✓	✓	✓
2600 x 1200	✓	✓	-	-
2800 x 1200	-	✓	-	-
3000 x 1200	-	✓	-	-



PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE STD - Bords amincis


Épaisseur (mm)	12.5mm
2500 x 1200	✓
2 Bords amincis 2600 x 1200	✓
2800 x 1200	✓
4 Bords amincis 2500 x 1200	✓



Plaque de fibres-gypse renforcée de matériaux classés A1, représente une réelle innovation en matière de protection incendie pour la construction sèche.

PLAQUE CLOISON FIBRES GYPSE FIREPANEL - Ignifuge


Épaisseur (mm)	12.5mm
Bords droits - 2500x1200	✓



Pour cloison, doublage et plafond en locaux fréquemment et fortement humides

PLAQUE CLOISON CIMENT POWERPANEL H2O - Milieu humide et extérieur

Épaisseur (mm)	12.5mm
1200 x 1000	✓
2600 x 1200	✓



Plaque contreventante - support d'enduit extérieur

PLAQUE CONTREVENTEMENT CIMENT POWERPANEL HD

Épaisseur (mm)	15mm
2600 x 1250	✓



ISOLATION CHAPE SÈCHE FERMACELL



Les plaques de sol fermacell 20 mm ou 25 mm permettent de créer des chapes sèches de haute qualité. Celles-ci sont adaptées aux divers domaines d'utilisation, tout en permettant de créer des structures plus légères et moins épaisses que les chapes traditionnelles.

PLAQUE SOL FIBRES GYPSE SANS ISOLANT


Épaisseur (mm)	20mm	25mm
1500 x 500	✓	✓



Les plaques de sol fermacell contrecollées d'un isolant en fibres de bois offrent de nombreux avantages, elles sont hautement résistantes aux sollicitations mécaniques et peuvent également être appliquées dans des locaux humides (Classés E2).

PLAQUE SOL FIBRES GYPSE AVEC ISOLANT FIBRES DE BOIS

Épaisseur (mm)	30mm	40mm
1500 x 500	✓	✓




Les plaques de sol avec isolation en laine minérale offrent une solution pour améliorer l'isolation acoustique sur plancher bois ou dalle massive.

PLAQUE SOL FIBRES GYPSE AVEC ISOLANT LAINE MINÉRALE

Épaisseur (mm)	30mm	45mm
1500 x 500	✓	✓



ISOLATION CHAPE SÈCHE FERMACELL



Plaque de sol dont la face supérieure est fraisée permettant une répartition optimale de la chaleur par des tuyaux de chauffage.

PLAQUE RAINURÉE FIBRES GYPSE POUR CHAUFFAGE AU SOL THERM25

Épaisseur (mm)

25mm

1000 x 500

Sur commande*



Les plaques fermacell Powerpanel sol TE sont incombustibles classées A1 réaction feu, compatibles avec les planchers chauffants et parfaitement adaptées à la réalisation de chapes sèches dans des locaux humides fortement sollicités.

PLAQUE SOL CIMENT POWERPANEL TE - Milieu humide

Épaisseur (mm)

25mm

1250 x 500

✓



Pour l'isolation complète d'espaces creux tels que : poutres, toitures, cloisons. Il est composé de perlite naturelle et est adapté aux constructions neuves et aux rénovations.

ISOLANT THERMIQUE FIBRES GYPSE EN VRAC

Sac de 100 ml

Sur commande*


* à la palette complète



ACCESSOIRES FERMACELL



ÉGALISATION		
Granulés d'égalisation	Sac de 50L	✓
Protection anti-fluage	50m x 1,5m	✓
Kit jeu de règles	6 éléments	✓



Bandes		
Bande armée autocollante pour plaque BA	45m x 60mm	✓
Bande papier renforcée	75m x 53mm	✓
Bandes résilientes Fermacell LM	1m x 30/50/100mm	✓
Bande renforcement Powerpanel H2O	50m x 100mm	✓
Bande renforcement Powerpanel HD	50m x 120mm	✓
Treillis renforcement Powerpanel HD	50m x 1000mm	✓
Bande d'étanchéité	5m x 120mm et 50m x 120mm	✓
Angle bande d'étanchéité (entrant ou sortant)	Paquet de 2 pièces	✓



Colles		
Colle à joint	cartouche 310ml	✓
Colle à joint Greenline	cartouche 310ml	Sur commande*
Colle pour plaques de sols	Bidon de 1kg	✓
Colle pour plaques de sols Greenline	Bidon de 1kg	Sur commande*
Colle renforcement Powerpanel	Bidon de 1kg	✓



Enduit, mortier, sous-couche		
Enduit pour joints	Sac de 5kg	✓
Enduit pour joints 4h	Sac de 20kg	✓
Enduit de lissage	Sceau de 3,6kg	✓
Enduit de lissage Powerpanel	Sceau de 10L	✓
Mortier d'égalisation	Sac de 80L	Sur commande*
Mortier léger Powerpanel HD	Sac de 20kg	Sur commande*
Sous-couche protection à l'eau	Bidon de 5kg et 20kg	Sur commande*
Couche de Fond	Bidon de 5kg	Sur commande*



Vis		
Vis autoperceuses cloison	3.9 x 30mm / 3.9 x 40mm / 3.9 x 55mm	✓
Vis autoperceuses pour plaques de sol	3.9 x 19mm / 3.9 x 22mm	✓
Vis Powerpanel H2O	3.9 X 35mm / 3.9 x 50mm	✓
Vis Powerpanel sol TE	3.5 X 23mm	✓



ISOLATION PHONIQUE MUR ET SOL



Le système nid d'abeilles permet d'augmenter les performances d'isolation phonique sur plancher bois. Il peut être utilisé dans le neuf comme dans l'ancien et est composé d'éléments d'alvéoles cartonnées d'une épaisseur de 30 ou 60 mm, rempli par le granule pour nid d'abeilles Fermacell.



PLAQUE NID D'ABEILLES FERMACELL

Épaisseur (mm)	30mm	60mm
1500 X 500	✓	✓




GRANULÉ POUR NID D'ABEILLES FERMACELL

Sac de 15 litres

✓



Métisse® [eko] est un véritable absorbeur de son, pouvant être destiné dans le domaine d'application de correction acoustique des locaux, par sa haute capacité à absorber les sons. Ce module peut être destiné à être intégré dans les modèles suivants : joue de meubles, cadres suspendus, cadres muraux, cadre vertical de meubles...



Panneau acoustique Métisse® EKO

Épaisseur (mm)	45mm
1200 x 600	✓



ISOLATION PHONIQUE MUR ET SOL



Les panneaux Acoustix Pan-terre sont 100 % issus du recyclage et 100 % recyclables obtenus par un mélange judicieux de papier recyclé et d'anas (paille) de lin, deux matières d'origine cellulosique. Les panneaux Acoustix Pan-terre sont également associés à différentes plaques de finition : Plâtre, Fibro-plâtre et OSB/3 zero. La colle utilisée pour réaliser ces complexes est à base d'acétate de polyvinyle sans formaldéhyde. Ils s'emploient aussi bien en construction traditionnelle qu'en construction ossature bois, dans tous travaux intérieurs d'amélioration de l'isolation acoustique



PANNEAU ACOUSTIX NATURE - Papier recyclé/paille de Lin

Épaisseur (mm)	16mm
1250 x 1200	✓
2500 x 600	✓
2500 x 1200	✓



Panneau Acoustix Pan-terre Nature contrecollé à une plaque de finition de Fibro-plâtre. Le Fibro-plâtre apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l'atteinte de meilleures performances acoustiques. Elle est hydrofuge, permet l'accroche de charges lourdes, et a les bords droits.

PANNEAU ACOUSTIX / FIBRO-PLÂTRE FERMACELL - Papier recyclé/paille de Lin/fibres gypse

Épaisseur (mm)	28.5 (16+12.5)mm
2500 x 600	✓
2500 x 1200	✓



PANNEAU ACOUSTIX / PLÂTRE - Papier recyclé/paille de Lin/plâtre

Épaisseur (mm)	28.5 (16+12.5)mm
2500 x 600	Sur commande*
2500 x 1200	Sur commande*



L'OSB/3-zero associé au Pan-terre Nature apporte une masse importante dans la cloison ou le plancher soit un atout supplémentaire dans l'obtention de meilleures performances acoustiques des solutions pour la réalisation de planchers ou de cloisons devant recevoir des charges importantes comme les meubles de cuisine et bibliothèque. L'OSB/3-zero ainsi que la colle utilisée sont sans formaldéhyde.


PLAQUE DE CLOISON PAN-TERRE - Papier recyclé/paille de Lin/OSB

Épaisseur (mm)	34 (16+18)
2440 x 590	Sur commande*

* à la palette complète



ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE PROCLIMA



Sous-toiture
SOLITEX MENTO®
Absence de nocivité certifiée selon
ISO 16000
CE
EN 13859-1



Bardage à claire-voie

Toit, mur et plancher
(protection temporaire)

Façades fermées



Écran de sous-toiture avec zones autocollantes **1**

SOLITEX MENTO®		
Désignation	Dimension	
MENTO® 1000	50m x 1.5m (75m²)	✓
MENTO® 3000	50m x 1.5m (75m²)	✓



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35mm **2**

SOLITEX FRONTA® QUATTRO		
Désignation	Dimension	
FRONTA® QUATTRO	50m x 1.5m (75m²)	✓



Ecran pare-pluie de façade difficilement inflammable, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 35 mm. Classe de réaction au feu B-s1, d0 **2**

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB		
Désignation	Dimension	
FRONTA® QUATTRO FB	50m x 1.5m (75m²)	✓

ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE PROCLIMA



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 50mm **2**

SOLITEX FRONTA® PENTA

Désignation	Dimension	
FRONTA® PENTA	50m x 1.5m (75m²)	✓



Écran de sous-toiture avec zones autocollantes **3**

SOLITEX FRONTA®

Désignation	Dimension	
FRONTA® WA	50m x 1.5m (75m²)	✓




Écran de protection temporaire toit, mur, plancher **4**

SOLITEX ADHERO®

Désignation	Dimension	
ADHERO® 1000	30m x 1.5ml (45m²)	✓






ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE PROCLIMA



Étanchéité à l'air
INTELLO et INTELLO PLUS **1**



5 Joint d'étanchéité

7 Sous-couche pulvérisable

Colles de raccord
ORCON® MULTIBOND **3**



Rubans adhésifs
TESCON® VANA **2**



Raccords pour
menuiserie et enduits
TESCON® PROTECT **4**



Etanchéité liquide
AEROSANA® VISCONN **6**



Frein-vapeur haute performance pour les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux. **1**

INTELLO

Désignation	Dimension		
INTELLO	20m x 1.5m (30m²)	50m x 1.5m (45m²)	✓



Frein-vapeur haute performance Hydrosafe® avec armature pour tous les isolants fibreux **1**

INTELLO PLUS

Désignation	Dimension		
INTELLO PLUS	50m x 1.5m (75m²)		✓

Rubans adhésifs tout usage, adaptés à l'intérieur comme à l'extérieur. Particulièrement durable et facile à utiliser **2**



RUBAN ADÉSIFS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Désignation	Dimension		
TESCON® VANA	30m x 60mm/100mm/200mm		✓
TESCON® INVIS - Noir	30m x 60mm		✓
DUPLEX - Double face	80m x 25mm		✓

ÉTANCHÉITÉ FIXATION ET RACCORD

Colle de raccord en rouleaux, pas de temps de séchage – le raccord est immédiatement résistant. **3**



COLLE DE RACCORD

Désignation	Dimension	
ORCON® MULTIBOND	20m x 11mm	✓

Ruban adhésif d'angle pré-plié pour l'intérieur et l'extérieur. **4**



RUBAN DE RACCORD

Désignation	Dimension	
TESCON® PROTECT	30m x 50mm	✓

Ruban hautement adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur



RUBAN ADHÉSIF ANTI-HUMIDITÉ

Désignation	Dimension	
EXTONSEAL® ENCORS	20m x 50mm/100mm/200mm/300mm	✓

Taquet d'étanchéité sous forme de ruban adhésif double face. **5**



TAQUETS D'ÉTANCHÉITÉ

Désignation	Dimension	
TESCON® NAIDECK	20m x 50mm	✓

MANCHETTES POUR CÂBLES ET CONDUITS



Désignation	Dimension	
KAFLEX POST - Câble	140mm x 140mm	✓
KAFLEX MULTI - Câble Ø 4,8 à 12 mm	140mm x 140mm	✓
ROFLEX 20 - Conduit Ø 15-30 mm	145mm x 145mm	✓

Enduit d'étanchéité pulvérisable **6**

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE PULVÉRISABLE



Désignation	Contenant	
AEROSANA® VISCONN	10L	✓
AEROSANA® VISCONN FIBRE	600ml	✓
AEROFIXX - Pistolet applicateur	-	✓
AEROSANA® FLEECE - Rouleau	25m x 150mm	✓


Sous-couche pulvérisable pour l'intérieur et l'extérieur **7**

SOUS-COUCHE PULVÉRISABLE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



Désignation	Contenant	
TESCON® SPRIMER	400ml/750ml	✓


ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE NUUK



Écran de sous-toiture entraxe 60cm entre chevrons. **1**

CIRRUS

Désignation	Dimension		
CIRRUS® ST60	50m x 1.5m (75m²)	50m x 1.5m soit (150m²)	✓



Écran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des jours jusqu'à 30mm **2**

ARCUS FAB 5000 N3

Désignation	Dimension		
ARCUS FAB 5000	50m x 1.5m (75m²)	50m x 3m (150m²)	✓



Écran pare-vapeur pour combles aménagés et perdus, murs ossature bois avec revêtement extérieur ventilées isolées. **3**

COCON SD20

Désignation	Dimension		
COCON SD20 NT	50m x 1.5m (75m²)		✓
COCON SD20 biosourcé	50m x 3m (150m²)		✓



Écran pare-vapeur frein-vapeur hygrovariable plus écoresponsable. **3**

COCON SD ADAPT Biosourcé

Désignation	Dimension		
COCON SD ADAPT Biosourcé	50m x 1.5m (75m²)		✓

ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE NUUK



Membrane adhésive pour l'étanchéité des menuiseries extérieures. **4**

DROSERA OUT

Désignation	Dimension	
DROSERA OUT	25m x 250mm et 25m x 150mm	✓
DROSERA IN	25m x 250mm	✓



Adhésif pour pare-pluie, pare-pluie UV, pare-vapeur, sous-toiture... **5**

BARDANE UV60

Désignation	Dimension	
BARDANE UV60	25m x 60mm	✓
BARDANE UV100	25m x 100mm	✓



Primaire d'accroche et colle

SEVE SPRAY

Désignation	Contenance	
SEVE SPRAY	500ml	✓



Écran de protection temporaire de chantier

BOGUE

Désignation	Dimension		
BOGUE Tempo	3m x 50m (150m ²)		✓
BOGUE Protect	0.36m x 50m (18m ²)	1.45m x 50m (72.5m ²)	✓



Étanchéité des fondations **6**

GERRIS

GERRIS Bande d'Aras	24m x 250m	✓
GERRIS Bande EPDM	50m x 250m	✓





LABAPORTE



11. MENUISERIES

PRODUITS

MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

- PORTES ET BLOCS PORTES
- BLOCS-PORTES D.A.S
- BLOCS-PORTES MATERNELLE
- BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES
- BLOCS-PORTES ISOLANT THERMIQUE
- PORTES SANITAIRES
- PORTES STRATIFIÉES
- PORTES LAQUÉES THEUMA
- PORTES SOUS-TENTURES
- CHÂSSIS À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS
- KITS HUISSERIES
- TRAPPES DE VISITE ET OCULUS
- QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES


MENUISERIES EXTÉRIEURES

- MENUISERIES BOIS, ALU, PVC

ESCALIERS SUR MESURE

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES



► Portes âme alvéolaire, pleine ou EI30 : nues, ferrées, retposables

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

Portes EI30 uniquement : avec joint intumescent posé. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES NUES				
Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	
2040 x 1230	40mm	✓	✓	

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + tête 1 point sans percement en façade, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Portes EI30 uniquement : avec joint intumescent posé.

Poussant droit ou gauche au choix sauf * réversible

PORTES FERRÉES				
Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 730	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 830	40mm	✓*	✓*	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1130	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1230	40mm	✓	✓	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES



Portes EI30 vantaux :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade sur l'ouvrant, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe. Feuillure centrale de battement EI30. Ferrage 4 paumelles universelles. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES EI30 2 VANTAUX		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	40mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	40mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	40mm	✓

Portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 34 ou 40mm**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles. **Retractable de 10cm sur les 4 rives.**

PORTES NUES RETAILLABLES			
Dimension (mm)	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
Épaisseur	34mm	34 ou 40mm	40mm
2040 x 830	✓	✓	✓
2040 x 1030	✓	✓	✓
2040 x 1230	-	-	✓

Portes Alvéolaires « anciennes normes » :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, sans entaille de serrure, sans entaille de paumelles.

PORTES NUES ALVÉOLAIRES « ANCIENNES NORMES »		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2010 x 630	34mm	✓
2010 x 730	34mm	✓
2010 x 830	34mm	✓
2110 x 630	34mm	✓
2110 x 730	34mm	✓
2110 x 830	34mm	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES



► Portes ferrées palières EI30 : acoustiques, anti-effraction

Portes ferrées palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Cadre résineux, revêtement 2 faces **prépeintes**, entaille mortaise + têtière 1 point sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse. Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

Portes ferrées palières acoustiques anti-effraction 39DB EI30 :

Cadre bois dur qualité à peindre, revêtement 2 faces **prépeintes**, **épaisseur 40mm**, entaille mortaise + têtière 3 points 3 coffres sans percement en façade, ferrage 4 paumelles universelles antidégondables. Réservation, fourniture et pose du joint balai acoustique sous la traverse basse.

Atténuation acoustique 39dB, Anti-effraction CR3.

Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30 ANTI-EFFRACTION 39DB

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES

PORTES EI60



► Portes EI60

Blocs-portes EI60 prépeints :

Huisserie bois dur qualité à peindre, section 98 x 54mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois dur qualité à peindre : Revêtement 2 faces stratifié blanc éco à peindre.
Entaille mortaise et têtère.

1 point sans percement en façade. Ferrage 4 paumelles universelles.

2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES EI60 1 VANTAIL

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

PORTES FERRÉES EI60 2 VANTAUX

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 930 Ouvrant	50mm	✓
2040 x 530 Semi-fixe	50mm	✓
2040 x 730 Semi-fixe	50mm	✓

Kits huisseries bois - Section 98x54 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.
Poussant droit ou gauche au choix. *Réversible.

KITS HUISSERIES BOIS EI60

Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 4P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1860	✓*

MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES



► Blocs-portes âme alvéolaire, pleine ou EI30

Blocs-portes Alvéolaires, Ame Pleine et EI30 :

Huisserie résineux qualité **prépeinte** (EI30 : Huisserie Bois Dur **qualité à peindre**), section 67x55mm, talon 60mm (BP alvéolaire talon 70mm), entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles (BP Alvéolaire : 3 ou 4 paumelles de 110mm).

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

2 Vantaux cadre résineux :

Feuillure centrale de **battement non feu**, verrous sur semi-fixe (EI30 : Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe).

BLOCS-PORTES

Dimension (mm)	Épaisseur	ALVEOLAIRE	AME PLEINE	EI30
2040 x 630	40mm	✓	✓	✓
2040 x 730	40mm	✓	✓	✓
2040 x 830	40mm	✓	✓	✓
2040 x 930	40mm	✓	✓	✓
2040 x 1030	40mm	-	✓	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(730+730)	(730+730)	-

Blocs-portes Alvéolaires matricés :

Huisserie résineux **qualité prépeinte recouvrement**, section 88 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 3 fiches, joint réducteur de bruit.

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes, feuillure de recouvrement 3 sens.

Modèle : 4 rainures sur les 2 faces.

Réservation, fourniture & pose d'une serrure 1 point axe à 40 mm PD1/2T, Ferrage 3 fiches.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MATRICÉS

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	Sur commande
2040 x 830	40mm	Sur commande

► Blocs-portes palières acoustiques EI30

Blocs-portes palières acoustiques 30DB ou 38DB EI30 stable :

Huisserie bois dur **qualité à peindre**, section 67 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Fourniture et pose du joint isophonique et feu 3 côtés.

Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES PALIÈRES ACOUSTIQUES EI30

Dimension (mm)	Épaisseur	30DB	38DB
2040 x 930	40mm	✓	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES EI60



► Blocs-portes EI60

Blocs-Portes EI60 prépeints :

Huisserie bois dur qualité à peindre, section 116 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d’une gâche 1 point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois dur qualité à peindre : Revêtement 2 faces **prépeintes**. Serrure 1 point protégée axe à 50mm posée + percement en façade.

2 Vantaux cadre bois dur qualité à peindre :

Feuillure centrale de **battement feu** sans verrous sur semi-fixe.

Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d’une gâche 1 point sur semi-fixe.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES EI60

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	50mm	✓
2040 x 930	50mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	50mm	(930+530)



MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES D.A.S



► Blocs-portes D.A.S EI30

Blocs-portes D.A.S EI30 :

Huisserie bois exotique, qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point, ferrage 4 paumelles universelles.

Vantail cadre bois exotique : Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

2 Vantaux cadre cadre bois exotique : Feuillure centrale de battement **FEU** avec joint feu intumescent. Verrous automatiques posés sur semi-fixe. Ferrage 4 paumelles universelles par vantail, entaille, fourniture et pose d'une gâche, un point sur semi-fixe. Poussant droit ou gauche au choix.

Asservissement D.A.S. séparé : Fourniture d'un ferme porte bras à compas GROOM par vantail.

Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture.

Fourniture d'un sélecteur de fermeture + anti fausse manœuvre en applique (2 vantaux).

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

BLOCS-PORTES D.A.S

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1460 (deux vantaux)	40mm	(930+530)

► Blocs-portes va et vient D.A.S EI30

Blocs-portes va et vient D.A.S sur pivot linteau EI30 prépeints :

Huisserie Bois Exotique, Qualité à peindre, section 118 x 58mm, talon de 50mm. Réserve, fourniture et pose d'un pivot linteau par vantail modèle GROOM GRL100.

Vantail cadre bois exotique : Revêtement 2 faces prépeintes. Joints feu intumescent + anti pince-doigt posés côté battement

Fourniture d'une crapaudine REGLABLE, par vantail, à poser au sol.

Asservissement D.A.S. séparé : Fourniture d'une ventouse murale + contreplaque en 48 volts à rupture par vantail

Une notice de pose, sans contacts de positions, certifié NF131.

BLOCS-PORTES D.A.S

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 1460	40mm	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES MATERNELLE



► Blocs-portes maternelle 30DB EI30

Blocs-portes maternelle acoustiques 30DB EI30 prépeints :

Huisserie bois dur, qualité à peindre, section 98 x 55mm, talon de 60mm, entaille, fourniture et pose d’une gâche un point, ferrage 3 ou 4 paumelles universelles, fourniture et pose d’un joint isophonique et feu 3 côtés.


Vantail cadre résineux : Revêtement 2 faces prépeintes, âme acoustique CF, réservation, fourniture et pose du **joint anti pince doigt maternelle** des 2 côtés d’une hauteur de 1100mm (conforme à la norme handicapés, joint balai acoustique posé en partie basse). Entaille mortaise + têtière 1 point pour serrure axe à 50mm sans percement en façade.

Axe de la mortaise à 1270mm du bas de la porte (Axe de la béquille poignée à 1290mm du bas de la porte).

Ferrage 3 ou 4 paumelles universelles.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MATERNELLE		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓



Kits huisseries bois maternelle - Section 98x55 : Rainure à brique 84mm

Huisserie Hêtre, qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants. Poussant droit ou gauche au choix. *Réversible.

KITS HUISSERIES MATERNELLE		
Désignation	Dimensions	Stock
Kit HÊTRE 3P	2040 x 830	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 930	✓
Kit HÊTRE 4P	2040 x 1030	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040 x 1460	✓*



MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



► Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints

Blocs-portes métalliques TECHNIPAC EI60 intérieurs prépeints :

Bâti Z, tôle galvanisée 15/10e, pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

Joints intumescents posés sur les montants et la traverse.

Vantail en Tôle Galvanisée à recouvrement 3 rives, Épaisseur 70/100e : Finition **prépeinture** époxy RAL 7038

Âme pleine isolante et coupe-feu, ferrage porte 2 paumelles acier Ø 25mm par vantail, un pion anti-dégondage, renfort anti-panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme-Porte côté paumelles + côté opposé aux paumelles serrure de sécurité un point pour anti-panique posée, cylindre varié 3 clés 40x40mm fourni.

Fourniture : Béquille double acier revêtue nylon noir sur plaque avec empreinte pour cylindre 2 faces fournie (non posée) agrément Feu : PV Feu EFR-17-002641.

Dimensions : Réservation / Tableau H=2050 x L=980mm, (Vantail) H=2037 x L=974mm

(Passage libre) H=2013 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

Poussant droit ou gauche au choix.

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	53mm	✓

► Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles

Blocs-portes métalliques de service multi-usage intérieurs, réversibles :

Bâti Z, Tôle Galvanisée 15/10e, Pattes à scellement soudées, finition **prépeinture** époxy RAL 7038.

vantail en tôle galvanisée à recouvrement 3 rives, épaisseur 60/100e : Finition prépeinture époxy RAL 7038.

Âme pleine isolante, Isolation en laine de roche densité 70kg/m².

Ferrage Porte par 2 charnières en acier, Raidisseurs en acier galvanisé.

Serrure de Sécurité CF réversible un point posée, Cylindre laiton 3 clés 40x40mm fourni.

Fourniture : Béquille double anti accrochage nylon noir sur plaque.

Agrément thermique : 1,2W/(m²K), marquage CE selon EN 14351-1:2006 + A2:2016, certificat ISO 9001:2008.

Dimensions : (Tableau) H=2050 x L=980mm, (Passage libre) H=2000 x L=900mm, (Hors-Tout) H=2075 x L=1025mm.

*Réversible

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2050 x 980	51mm	*✓



MENUISERIES INTÉRIEURES

BLOCS-PORTES ISOLANTS THERMIQUE



► Blocs-portes isolants thermiques

Blocs-portes isolants thermiques destinés à séparer une pièce d’habitation à une pièce plus froide (cellier, garage, ...).
Huisserie SDN **qualité prépeinte rive droite, section 88 x 54 mm**, avec joint confort posé.
Vantail cadre en sapin du nord sans nœuds : Revêtement 2 faces prépeintes.
Porte en panneaux HDF isoplanes prépeints / âme polystyrène + raidisseurs.
Poussant droit ou gauche au choix. Ferrage 3 paumelles de 110 mm. Coefficient Ubp = 1,2W /m2. K.
Serrure 3 points. Joint balai en partie basse.

BLOCS-PORTES ISOLANT THERMIQUE

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 830	40mm	✓



MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SANITAIRES



► Ensemble cabines de douche stratifié compact

Idéal pour les établissements recevant du public (ERP) , les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux, les établissements scolaires, les parcs d'attractions, les stades, les gymnases, les hôtels, les lieux de restauration, les campings, les piscines, et bien d'autres...

Répondant aux normes Européennes (EN 438) en plus d'un traitement antibactérien SANITIZED®.

C'est le produit idéal pour créer des espaces où l'hygiène est incontournable comme des ensembles de cabines pour les sanitaires et les douches, les cabines de déshabillage, des séparations de WC et écrans d'urinoirs mais également des ensembles de casiers et vestiaires.



MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES STRATIFIÉES



► Portes stratifiées

Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme complète de portes stratifiées pour vos projets pour **ERP, logements, hôtels, écoles, hôpitaux et bureaux.**

Nos portes sont disponibles dans une variété de tendances, y compris **des unis structurés, des bois, des matières, des unis**, etc., avec une large sélection de **finitions telles que le satiné, le mat, l'extramat, le pore de bois et le structuré avec la possibilité d'incrustation d'inserts** en «Argent mat, Inox, Noir mat, etc.» offrant ainsi une multitude de choix et de qualités pour répondre à toutes les demandes et attentes de vos clients.



MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

PORTES LAQUÉES THEUMA



THEUMA utilise une **technologie de laquage unique** pour peindre ses portes, le **procédé EBC+ anti-rayures**. La surface des portes EBC+ est parfaitement **homogène et lisse tel un miroir, elle résiste à l'abrasion, conserve sa couleur et ne jaunit pas**.

► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.
Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle WHITE LION
2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.
Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

► Portes ferrées alvéolaires lisses laquées EBC+ pour doubles-vantaux :



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.
Revêtement 2 faces finition laquée EBC modèle WHITE LION (Blanc RAL 9010), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**.
Feuillure de battement sur vantaux de service et semi-fixes, Verrous haut et bas + gâche posés sur vantaux semi-fixes, sans serrure, sans percement en façade serrure, sans percement en façade.
Poussant droit ou gauche au choix.

VANTAUX SEMI-FIXES		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 330	40mm	✓
2040 x 430	40mm	✓

VANTAUX DE SERVICE		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

PORTES LAQUÉES THEUMA

► Portes ferrées alvéolaires gravées laquées EBC+ QUATRO 1



Vantail Cadre Résineux : Porte à recouvrement (Normes Françaises), pose sur huisserie métallique.
Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) modèle QUATRO 1 (4 rainures), 2 fiches nickelées posées + fiches mâles fournies, **entaillage mortaise tête axe à 50mm**, sans serrure, sans percement en façade.
Poussant droit ou gauche au choix.

PORTES FERRÉES		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

► Portes coulissantes alvéolaires laquées EBC+ pour châssis à galandage



Vantail Cadre Résineux : Porte à chants droits revêtus, prêtes à poser, pose dans nos châssis à galandage SILLAGE ou avec kit en applique SILLAGE.
Rainure en partie basse, **entaillage mortaise tête axe à 50mm** + poignée cuvette + tire-doigt

Modèle lisse WHITE LION laquée EBC+ : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010).

Modèle gravée QUATRO 1 laquée EBC+ : Revêtement 2 faces finition laquée EBC (Blanc RAL 9010) avec 4 rainures.

MODÈLE LISSE LAQUÉE EBC+		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓

MODÈLE GRAVÉE QUATRO 1 LAQUÉE EBC+		
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓

LOT FICHES NICKELÉES (FEMELLE+MÂLE) POUR PORTE LAQUÉE EBC+ THEUMA :	
	Stock
Lot fiches femelle + mâle	✓

Fiche nickelée femelle + fiche mâle pour pose sur huisserie métallique.

MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



► Portes sous-tentures

Sets huisseries pour portes sous-tentures XINNIX X40

L' huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite (8 positions). Fixation sur maçonnerie ou ossature métallique pour plaque de plâtre.

Epaisseur mini du mur : 72 mm. Poids maxi de la porte : 60 kgs. Epaisseur de porte : 40mm.

Fixation universelle (tête de mur à finir).

Composés de :

- 2 montants pré coupés dont un avec charnières + 1 traverse à chants plats et un joint brosse à coller.
- 1 serrure à pêne magnétique à clé L (axe à 50 mm).
- 3 charnières réglables en 3D.
- 1 joint d'étanchéité acoustique.

Convient pour porte tirante et poussante, ouverture à droite et à gauche.

SETS HUISSERIES PORTES SOUS-TENTURES XINNIX X40

Largeur	Stock
730mm	✓
830mm	✓
930mm	✓

Portes ferrées âme pleine

L' huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite (8 positions). Portes fraisées pour sets huisseries X40. Prêtes à installer - Finition à peindre. Convient pour ouverture tirante et poussante, à droite et à gauche.

PORTES FERRÉES ÂME PLEINE PP XINNIX 40 (pose sous-tenture)

Largeur	Stock
730mm	✓
830mm	✓
930mm	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES PORTES SOUS-TENTURES



Kit de profil de finition (pour une porte)

Kit de finition en carton-plâtre avec cornière ALU permettant de finir les têtes de mur.
Largeur des profils : 120mm (recoupable). Epaisseur : 9mm.

Composé de :

- 2 profils de 2200 mm pour les montants.
- 1 profil de 1100 mm pour la traverse.



Plinthe alu blanc XINNIX XP50 à encastrer (Pour BA13)

Comprend une base + un couvercle - RAL 9016SA30. Hauteur 50mm x Epaisseur 13mm
Longueur 3,00ml

Cette composition permet différentes finitions :

- Pose de la base seule = Montage négatif -9mm
- Pose de la base + un couvercle = Montage affleurant avec plinthe alu
- Pose de la base seule + pierre ou HPL (non fourni) = Montage affleurant avec plinthe en pierre ou HPL



Plinthe alu laque blanc XP50.04 A COLLER

Une plinthe minimaliste pour pose affleurante. Installation facile. RAL 9016SA30
Hauteur 50mm x Epaisseur 4mm – Longueur 3,00ml

Convient pour tous types de murs:

- Mur en maçonnerie
- Paroi en carton-plâtre



MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

CHÂSSIS À GALANDAGE



► Châssis à galandage prémontés SILLAGE® initial C100



Pour cloisons à ossature métallique et plaques de plâtre, épaisseurs cloisons finie 95 et 98mm, rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches, habillage avec couvre joint intégré, réglage de l'ouverture de la porte breveté, guide bas de porte auto-centré.

CHASSIS À GALANDAGE SILLAGE® INITIAL C100

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	54mm	✓
2040 x 730	54mm	✓
2040 x 830	54mm	✓
2040 x 930	54mm	✓
2040 x 1030	54mm	✓



Portes âme pleine avec panneau plein de densité 400kg/m³, chant droit, finition prépeinte perçage coquille et tire doigt + mortaise tétière pour serrure à crochet (serrure non fournie).



PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630	40mm	✓
2040 x 730	40mm	✓
2040 x 830	40mm	✓
2040 x 930	40mm	✓
2040 x 1030	40mm	✓

Gamme d'accessoires et kits indispensables.



ACCESSOIRES CHÂSSIS À GALANDAGE SILLAGE®

	Stock
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc à recouper	✓
Kit Habillage MDF hydro enrobé blanc acoustique 29dB (avec couvre joint)	✓
Kit Transformation double porte châssis à galandage avec habillage MDF hydro enrobé blanc	✓
Kit Poignées cuvette + Tire doigt chromé satiné	✓
Kit Serrure à condamnation chromé satiné	✓
Kit Serrure à clé chromé satiné	

MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE

CHÂSSIS À GALANDAGE



Kit en applique sillage confort : Pour porte simple largeur 630 à 1030mm
Conçu pour être installé sur tous types de cloisons en neuf et en rénovation. Bande de finition prépercé enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre Rail en aluminium anodisé.
Le kit CONFORT: **l'amortisseur à la fermeture et le ralentisseur à l'ouverture sont intégrés.**

KIT EN APPLIQUE CONFORT SILLAGE®

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2200 x 630 à 1030	40mm	✓

Montant de reception pour kit en applique CONFORT SILLAGE : + Champlat.

Montant pré-percé en pin enrobé blanc RAL 9010 prêt à poser ou à peindre, Hauteur 2200mm recoupable.

PORTES COULISSANTES SILLAGE® PREPEINTES

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock
2040 x 630 à 1030	40mm	✓



MENUISERIES INTÉRIEURES LABAPORTE FAÇADES DE PLACARDS



► Vantaux coulissants

GARANTIE
2 ANS

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

VANTAUX COULISSANTS PREMIUM BLANCS

Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Dimension (mm)	Stock
2500 x 400	10mm	✓	2500 x 750	✓
2500 x 450	10mm	✓	2500 x 850	✓
2500 x 500	10mm	✓	2500 x 900	✓
2500 x 550	10mm	✓	2500 x 950	-
2500 x 600	10mm	✓	2500 x 1000	✓
2500 x 650	10mm	✓	2500 x 1050	-
2500 x 700	10mm	✓	2500 x 1100	✓

► Kits rails bas et bandeaux hauts premium laqués blancs

Longueurs 1.60ml ou 2.50ml.

► Accessoires



Compensateurs de plinthes

Profil en PVC rigide, qui se colle sur le côté de la poignée. Il compense l'épaisseur des plinthes et cache l'espace vide entre la porte fermée et le mur. Vendu par lot de 2. Blanc ou Gris.



Boîtier + roulette basse



MENUISERIES INTÉRIEURES LA BAÏONNE FAÇADES DE PLACARDS

COULIDOR®
Placards et dressings

SOGAL
Société Générale de Menuiserie

► Portes de placards, dressings, verrières sur mesure



MENUISERIES INTÉRIEURES

KITS HUISSERIES



► Kits huisseries bois

Huisserie Hêtre : Qualité à peindre, **rainure avec joint isophonique et feu posés**, talon de 60mm pour les montants.

Huisserie Moabi : Qualité à vernir, talon de 60mm pour les montants.

Huisserie Pin : Qualité à peindre, **joint confort posé**, talon de 60mm pour les montants.

Sens droit ou gauche au choix, *Réversible.

Les montants paumelles, montants gâche et traverses peuvent être vendus séparément.

KITS HUISSERIES BOIS

Désignation	Dimension (mm)	Section 67x55mm Rainure à brique 51mm	Section 88x55mm Rainure à brique 74mm	Section 98x55mm Rainure à brique 84mm	Section 116x55mm Rainure à brique 100mm
Kit HÊTRE 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1030mm	✓	✓	✓	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1130mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P	2040x1230mm	-	✓	-	✓
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1260mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1660mm	-	✓*	-	✓*
Kit HÊTRE 4P 2 vantaux	2040x1860mm	-	✓*	-	✓*
Kit MOABI 3P	2040x730mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 3P	2040x830mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x930mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P	2040x1030mm	-	-	✓	✓
Kit MOABI 4P 2 vantaux	2040x1460mm	-	-	✓*	✓*
Kit PIN 3P	2040x630mm	✓	✓	✓	✓
Kit PIN 3P	2040x730mm	✓	✓	✓	✓
Kit PIN 3P	2040x830mm	✓	✓	✓	✓
Kit PIN 4P	2040x930mm	✓	✓	✓	✓
Kit PIN 4P 2 vantaux	2040x1460mm	✓*	✓*	✓*	✓*

KITS HUISSERIES BOIS GRANDES LONGUEURS

Désignation	Longueur (mm)	Section 98x55mm	Section 116x55mm
Montant nu HÊTRE	2800	✓	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES HUISSERIES MÉTALLIQUES



► Huisseries métalliques

Découvrez notre gamme d'huisseries métallique à brancher, traditionnelles ou PLACOSTIL®.



MENUISERIES INTÉRIEURES

TRAPPES DE VISITE ET OCULUS



► Trappes de visite EI15 et EI30 38DB BBC

Cadre et panneau en médium hydrofuge, EI15 cadre de 40 x 54mm, EI30 cadre de 70 x 54mm, ouvrant en panneau 40mm, finition prépeinte blanc, fermeture par 2 batteuses à carré de 6mm, joint isophonique et intumescent, laine de roche 30mm. EI130 : contrecadre intégré et préperçage de fixation.

Equerres de fixation fournies, affaiblissement acoustique de 38dB, pose verticale.

TRAPPES DE VISITES EI15 ET EI30 38DB BBC

Dimension (mm)	Épaisseur	EI15 38DB	EI30 38DB
200 x 200	40mm	✓	✓
300 x 300	40mm	✓	✓
400 x 200	40mm	✓	✓
400 x 400	40mm	✓	✓
500 x 500	40mm	✓	✓
600 x 600	40mm	-	✓

► Oculus non feu STADIP® 33/2 et feu EI30

Oculus EI15 STADIP® 33/2 : Verre + Parecloses + Joint mousse fournis.

Oculus feu EI30 : Verre + Parecloses + Joint coupe-feu et joint mousse fournis.

OCULUS

Désignation	Oculus non feu STADIP® 33/2		Oculus feu EI30
Dimension (mm)	Épaisseur	Stock	Stock
ø 300	40mm	✓	✓
ø 400	40mm	✓	✓
400 x 300	40mm	✓	✓
1200 x 400	40mm	✓	✓

MENUISERIES INTÉRIEURES QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES

Serrures à larder, en applique,
à code mécanique



Cylindres et demi-cylindres



Ensembles béquilles, rosaces



Fermetures anti-panique



Ferme-portes, bras




Crémones, butées de portes



Joints, paumelles et fiches, pattes
et omégas pour huisseries



Seuils à la suisse




Carrelets lamellés-collés



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES BOIS

Nos fournisseurs de Menuiseries Bois sont sélectionnés pour leur excellence, leur savoir-faire et le respect des normes environnementales. Notre ambition : fournir des portes et des fenêtres haut de gamme alliant fiabilité et longévité. Tous nos produits restent à la hauteur des attentes les plus exigeantes.



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES ALU

Choisissez l'expression de la lumière naturelle et de la grandeur d'ouverture. Solidité, légèreté, étanchéité, recyclable. Disponibles dans une large palette de couleurs.



MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES PVC



AUTRES MENUISERIES

MENUISERIES SPÉCIFIQUES



Menuiseries
Boulangéor
Technique - Forme - Sécurité






VOLETS BOIS ALU PVC



PORTE D'ENTRÉE

PORTES D'ENTRÉE



PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES, VITRÉES, INDUSTRIELLES




ESCALIERS SUR MESURE

ESCALIERS SUR MESURE



QUINCAILLERIE



12. QUINCAILLERIE


PRODUITS

- COLLES
- PRODUITS DE FINITION
- QUINCAILLERIE
- OUTILLAGE

COLLES



PRODUITS DE FINITION



Blanchon



Rubio MONOCOAT



QUINCAILLERIE

Découvrez notre gamme de quincailleries d'ameublement destinée aux professionnels de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement !



COULISSES DE TIROIR



CHARNIÈRES



CRÉMAILLÈRES



POUSSE LACHE

QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIE CHARPENTE

Connecteurs pour la construction bois et la charpente



SABOTS



PIEDS DE POTEAU



ÉQUERRES D'ASSEMBLAGE

VISSERIE / CLOUTERIE

Retrouvez nos différentes vis pour tous types de supports



VIS MDF



VIS BOIS



POINTE



VIS TERRASSE

OUTILLAGE

FESTOOL

Une gamme complète d'outillage pour le bois : sciage, fraisage, ponçage, rabotage et aspiration.



PONCEUSES



DÉFONCEUSES



SCIES SAUTEUSES



VISSEUSES

OUTILLAGE




PLAQUEUSE DE CHANTS



LÈVE PORTES



RAPPORTEUR D'ANGLE



COUPEUSE STRATIFIÉS



3, Avenue Henri Colin
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 47 99 45 68
contact@norpano.fr



www.norpano.fr